Адаптерная пластина

Тип	Ширина мм		Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KA-E 45 FT	400	–	1	618,000	**6346758**

St. Сталь €/шт.

FT Горячая оцинковка

Для поддержки систем крепления кабелей на углах здания и переходах. Для крепления кронштейна к адаптерной пластине используются крепёжные болты типа SKS 12x40 GF, заказываемые отдельно.

Адаптерная пластина с продольными отверстиями для универсального крепления на вертикальных стальных держателях и на стенах. На адаптерную пластину могут прикручиваться настенные / опорные кронштейны с углом 45°.

Размеры



Тип	Высота мм	Ширина мм
KA-E 45 FT	500	400

Нагрузка

Адаптерная пластина для монтажа кронштейна				
		Максимальная нагрузка F общ. в кН		
		KA-E 45 с кронштейном:		
	Дюбель	AW 30	AW 55	AW 80
	BZ 70 M12-15/110	3,00	5,50	8,00

Макс. нагрузка F общ. = вес кабеля + кабельного лотка + кронштейна. Данные о максимально допустимой нагрузке многократно увеличиваются при монтаже в бетоне без трещин. Следует соблюдать максимально допустимую нагрузку на кронштейны (см. диаграмму) и условия монтажа в соответствии с допуском DIBt (Германия) для дюбелей. Указание по монтажу: при использовании этой детали необходимы кронштейны на 500 мм длиннее ширины листового кабельного лотка/кабельного лотка лестничного типа.

Крепежный винт



Тип	Размеры мм	Размер L мм	Размер d мм	Размер под ключ мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SKS 12X40 G F	M12 x 40	40	12	19	10	9,800	**3164020**

St. Сталь €/100 шт.

F огневое цинкование

Для крепления настенных и опорных кронштейнов к адаптерным пластинам.

Болт с шестигранной головкой, шестигранной шайбой, шайбой большой поверхности