

Монтаж:

Прижимная система крепления для монтажа в ГКЛ, реечные потолки и потолки Грильято

Материал корпуса:

Алюминий

Материал рассеивателя:

Поликарбонат

Характеристики:

Индекс цветопередачи Ra >84

Температурный режим от +1° до +40°С

АС220-240V

Частота сети 50Hz±10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

Кл светового потока ≤ 5%

Угол рассеивания светового потока 110°




DL-03





Размер светильника:
110x110x25mm
Монтажный размер: 90x90mm
Размер упаковки светильника:
140x125x48mm
PF ≥0,95



○ белый ● серый ● черный



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00354-10000-4401230	12W	3000K	950 lm	белый
V1-R0-00354-10000-4401240	12W	4000K	1000 lm	белый
V1-R0-H0354-10000-4401230	12W	3000K	950 lm	серый
V1-R0-H0354-10000-4401240	12W	4000K	1000 lm	серый
V1-R0-T0354-10000-4401230	12W	3000K	950 lm	черный
V1-R0-T0354-10000-4401240	12W	4000K	1000 lm	черный




Автономный аварийный светильник постоянного действия


Блок аварийного питания, АКБ на 1 час автономной работы, индикатор заряда, кнопка «Тест» в комплекте (см. описание на стр. 266)

Соответствие:

ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения»
СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)



Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00354-10D01-4401230	12W	3000K	950 lm	белый
V1-R0-00354-10D01-4401240	12W	4000K	1000 lm	белый
V1-R0-H0354-10D01-4401230	12W	3000K	950 lm	серый
V1-R0-H0354-10D01-4401240	12W	4000K	1000 lm	серый
V1-R0-T0354-10D01-4401230	12W	3000K	950 lm	черный
V1-R0-T0354-10D01-4401240	12W	4000K	1000 lm	черный



Размер светильника:
110x110x25mm
Монтажный размер: 90x90mm
Размер упаковки светильника:
140x125x48mm
PF ≥0,95

○ белый ● серый ● черный

Артикул	Мощность	Цветовая температура	Световой поток	Цвет корпуса
V1-R0-00354-10A00-4401230	12W	3000K	950 lm	белый
V1-R0-00354-10A00-4401240	12W	4000K	1000 lm	белый
V1-R0-H0354-10A00-4401230	12W	3000K	950 lm	серый
V1-R0-H0354-10A00-4401240	12W	4000K	1000 lm	серый
V1-R0-T0354-10A00-4401230	12W	3000K	950 lm	черный
V1-R0-T0354-10A00-4401240	12W	4000K	1000 lm	черный

