


Лампы высокой мощности PLED-HP R



PLED-HP R170 60W



PLED-HP R190 80W



PLED-HP R210 100W

НОВИНКА

Обновленная серия светодиодных ламп высокой мощности **PLED-HP R jazzway** используется для общего освещения внутренних и наружных объектов: производственные помещения, складские помещения, автостоянки, парковки, дворовые территории, строительные площадки.

Светодиодные лампы **PLED-HP R** разработаны для промышленного применения в качестве прямой замены ламп КЛЛ, ДРЛ, ДНаТ, ДРВ.

Корпус уникальной формы имеет вентиляционные каналы, которые обеспечивают дополнительный отвод тепла от светодиодов и внутренних частей лампы, гарантируя тем самым заявленный срок службы.

Не допускается применение в закрытых уличных светильниках. Положение ламп во время работы – колбой вниз. Лампы не диммируются.

Технические характеристики

- Материал корпуса: поликарбонат, алюминий
- Материал колбы: поликарбонат
- Высокий коэффициент цветопередачи: Ra > 80
- Цоколь: E40
- Температура эксплуатации: -20...+40 °C
- Расчётный срок службы светодиодов: 30 000 часов
- Входное напряжение/частота: 100–240 В / 50 Гц (PLED-HP R170/R190)
- Входное напряжение/частота: 175–265 В / 50 Гц (PLED-HP R210)
- Гарантия: 3 года (PLED-HP R170/R190)
- Гарантия: 2 года (PLED-HP R210)

Код для заказа	Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Угол излучения	Рекомендуемая высота установки, м	Размеры, мм	Масса, кг	Упак., шт.
5005723	4895205005723	PLED-HP R170 60W	60	4000	6000	120°	6–8	Ø170×230	0,60	1/6
5005747	4895205005747	PLED-HP R190 80W	80	4000	8000	120°	8–9	Ø190×275	0,79	1/4
5014718	4895205014718	PLED-HP R210 100W	100	5000	9000	90°	8–9	Ø210×243	0,48	1/6