

Термоусаживаемые муфты на напряжение до 1 кВ для контрольных кабелей

с пластмассовой изоляцией

Концевые муфты для контрольных кабелей

Тип: **ККТ** (для внутренней установки)

- Предназначены для оконцевания контрольных кабелей с ПВХ изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Типы кабелей: КВВГ, КВВГЭ, КВВГнг, КВВГнг-LS, АКВВГ, КВББШВ, КВВБ
- Конструкция муфт является универсальной и предназначена для всех типов кабелей, в зависимости от их диаметра
- Комплект муфты предназначен для монтажа внутри помещений
- Термопластиковый клей, размещенный в концевой разделке, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Базовая комплектация включает в себя роликовую пружину постоянного давления и изолированный проводник для подключения к шинам заземления
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погодноклиматическим условиям

Соединительные муфты для контрольных кабелей

Тип: **ПСТк**

- Предназначены для соединения и ремонта контрольных кабелей с ПВХ изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Типы кабелей: КВВГ, КВВГнг, КВВГнг-LS, АКВВГ, КВББШВ, КВВБ
- Для соединения жил контрольных кабелей используются мультиразмерные гильзы ГСИ в изолированном ПВХ корпусе (входят в базовую комплектацию)
- Опрессовка изолированных гильз осуществляется пресс-клещами: СТА-01, СТВ-01, СТК-01, либо наборами: STF, СТВ производства «КВТ»
- Термопластиковый клей, нанесенный на внутреннюю поверхность термоусаживаемой трубки, выполняющей функцию внешнего защитного кожуха, обеспечивает полную герметизацию муфты после монтажа
- Материалы, из которых изготовлены термоусаживаемые компоненты муфты, обладают стойкостью к ультрафиолетовому излучению и погодноклиматическим условиям



ККТ

ПСТк



Наименование муфты	Тип муфты	Диаметр кабеля (мм)	Число жил в кабеле	Рабочее напряжение (кВ)	Сечение кабеля (мм ²)	Тип кабеля
ККТ-1	концевая	7-18	4-37	1	0.75-10	с броней и без брони
ККТ-2	концевая	15-25	4-37	1	0.75-10	
ККТ-3	концевая	25-33	4-37	1	0.75-10	
ПСТк (4-7)/(0.75-1.5)	соединительная	—	4-7	1	0.75-1.5	с броней и без брони
ПСТк (10-37)/(0.75-1.5)	соединительная	—	10-37	1	0.75-1.5	
ПСТк (4-14)/(1.5-2.5)	соединительная	—	4-14	1	1.5-2.5	
ПСТк (19-37)/(1.5-2.5)	соединительная	—	19-37	1	1.5-2.5	
ПСТк (4-10)/(4-10)	соединительная	—	4-10	1	4-10	