

КРИСТАЛЛ-12
скрытая надпись
КРИСТАЛЛ-24
скрытая надпись



Оповещатели охранно-пожарные световые (светоуказатели) КРИСТАЛЛ-12 (скрытая надпись) и КРИСТАЛЛ-24 (скрытая надпись) предназначены для использования в качестве информационных табло, предупреждающих об опасности при ее возникновении. В выключенном состоянии надпись на табло нечитаема.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	КРИСТАЛЛ-12 скрытая надпись	КРИСТАЛЛ-24 скрытая надпись
Напряжение питания постоянного тока, В	12 $\begin{matrix} +1,8 \\ -3,0 \end{matrix}$	24 $\begin{matrix} +3,6 \\ -6,0 \end{matrix}$
Номинальный ток потребления, мА	35±3,5	
Степень защиты оболочки, IP	41	
Габаритные размеры, мм	302 x 102 x 22	
Масса, кг, не более	0,22	
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ		
Диапазон рабочих температур, °С	-30...+55	
Относительная влажность воздуха, при +25 °С, %, не более	90	

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ



УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

