


Дюбель starQuick M6



Тип	Диаметр	Длина	Диаметр	Глубина	Уп. Вес		Арт.-№
	мм	мм	отверстия	просверленного	шт.	кг/100 шт.	
SQ PP	6	30	6	35	50	0,100	2351706

PA полиамид €/100 шт.

Подходит для стены из бетона, силикатного бетона, кирпича и пористой стены вместе со скобой starQuick и гайкой starQuick.




Держатель провода VA, с натяжной лентой

Тип	Размер	Уп. Вес		Арт.-№
	D Ø мм	шт.	кг/100 шт.	
isCon HS VA	23	10	25,200	5408052
isCon HS 26 VA	26	10	25,900	5408068

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 €/шт.

Держатель для токоотвода OBO isCon®, для монтажа к трубе с помощью натяжной ленты 2 м.




Держатель провода PA, с натяжной лентой

Тип	Цвет	Размер	Размер	Уп. Вес		Арт.-№
			D Ø мм	шт.	кг/100 шт.	
isCon HS 26 PA	светло-серый	Ø 26mm	26	10	23,200	5408066

PA полиамид €/шт.

Держатель для токоотвода OBO isCon®, для монтажа к трубе с помощью натяжной ленты 2 м.




Адаптер для держателя проволоки, для плоской кровли

Тип	Цвет	Провод-	Уп. Вес		Арт.-№
		ники	шт.	кг/100 шт.	
165 MBG UH	черный	Rd 8	25	0,280	5218882

PP полипропилен €/шт.

- универсальный адаптер с отверстием Ø 2.5 мм;
- для винта OBO Golden-Sprint типа 4758 4 x L (Дл = в зависимости от применения);
- для крепления в кровельном держателе проволоки 165/MBG-8.



Держатель M-Quick из полиамида



Тип	Диапазон зажима D мм	Значения выделения N	Трансп. коробка шт.	Уп. Вес		Арт.-№
				шт.	кг/100 шт.	
M-Quick M25 SW	20 - 25	50	600	50	0,930	2153787
M-Quick M32 LGR	25 - 32	60	600	50	1,400	2153734

PA полиамид €/100 шт.

- метрический держатель Multi-Quick;
- простое и надежное крепление;
- просто устанавливается в ряд;
- упрощенное хранение;
- универсален в использовании.

