



## Плашечный соединитель SM2.11



### Технические характеристики

| Тип    | Для проводников                                       | болт | Вес, гр | Кожух | Усилие затяжки, Нм | Тест              |
|--------|---|------|---------|-------|--------------------|-------------------|
| SM2.11 | Al 16-95 мм <sup>2</sup><br>Cu 2,5-25 мм <sup>2</sup> | M8   | 84      | SP15  | 20                 | 4 кВ\50 Гц\ 1 мин |

**Код** 6418677403903

**Диаметр провода** Магистраль 4.6-10.0мм Отпайка 2.3-6.5мм

**Применение** Для соединения алюминиевых проводников с медными без тяжения.

**Конструкция** Соединитель – антикоррозионный алюминиевый сплав, 300 Н/мм<sup>2</sup>  
Болт – сталь горячей оцинковки  
Канавки на стороне для алюминиевого проводника имеют ребристую поверхность и позволяют надежно его фиксировать. На стороне для медного проводника имеются луженые медные вставки для фиксации и препятствия коррозионному процессу.

**Установка** Нет необходимости разбирать соединитель во время установки.  
Зачистите и смажьте проводники и канавки соединителя.  
Ослабьте болт и расположите проводники в канавках.  
Затягивается болт с помощью головок усилием 20 Нм.

**Необходимый инструмент** Ключ шарнирный ST20 или ключ СТ164  
Ключ-держатель ST34

**Упаковка** 100 штук в картонной коробке, каждый в полиэтиленовом пакете.

**Стандарт** SFS 2663, VDE 0220 Teil 1/11.71, Teil 2/11.71, SEN 241510, SEN 245012,



*Saves Your Energy*

ООО «ЭНСТО РУС»

РОССИЯ, 105062  
МОСКВА  
ПОДСОСЕНСКИЙ ПЕР., Д. 20, СТР. 1

ТЕЛ.: +7 495 258 52 70  
ФАКС: +7 495 258 52 69  
WWW.ENSTO.RU

ОГРН 1067746653006  
ИНН 7716550150  
КПП 770901001