

Монтажный пистолет для картриджей 280 мл и картриджей Side-by-side.

Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
VM-P 345 Profi	1	100,000	3497906
Пластик			€/шт.

Картриджный пистолет side-by-side для использования стандартных картриджей или картриджей side-by-side. Пистолет подходит для растворов VMU 280 и может также применяться для работы со стандартными картриджами 300 мл.



Монтажный пистолет для коаксиальных картриджей 10:1

Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
VM-P 380 Profi	1	110,000	3497909
Пластик			€/шт.

Двухкомпонентный монтажный пистолет. Параллельное движение оттяжки в сторону рукоятки обеспечивает работу без усилий. Подходит для шпатлевки тип VMU plus 420.



Анкерная шпилька

Тип	Размер L мм	Размер d мм	Размер резьбы	Размер под ключ мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
VMU-AH 6-65vz	65	4,8	M6	10	10	1,880	3497936
VMU-AH 8-65vz	65	6,5	M8	13	10	2,600	3497939
VMU-AH 8-120vz	120	6,5	M8	13	10	4,900	3497942
VMU-AH 10-160vz	160	8,2	M10	17	10	8,600	3497948
VMU-AH 10-140vz	140	8,2	M10	17	10	7,900	3497945
VMU-AH 12-165vz	165	9,9	M12	19	10	12,000	3497951

Sl. Сталь

€/100 шт.

G гальванически оцинкованный

Анкерная шпилька 5.8 из нержавеющей стали для применения со шпатлевкой тип. С шайбой и шестигранной гайкой.



Монтажные и измерительные значения

Анкерная шпилька		VMU-AH 6-65vz	VMU-AH 8-65vz	VMU-AH 8-120vz	VMU-AH 10-140vz	VMU-AH 10-160vz	VMU-AH 12-165vz
Глубина анкерования	мм	49	49	93	93	93	93
Отверстие Ø	мм	12	18	18	18	18	18
Глубина отверстия	мм	55	55	100	100	100	100
Допустимый диапазон нагрузки на зону растяжения	кН	0,5	0,5	1,5	1,5	1,5	1,5
гильза		VMU-SH 12x50	VMU-SH 12x50	VMU-SH 18x95	VMU-SH 18x95	VMU-SH 18x95	VMU-SH 18x95

* Закрепление основания кладки: высокий пустотелый кирпич HLz, 2DF; по DIN 105, EN 771-1
Значения нагрузки дальнейшее закрепление основ по запросу

Монтаж