

КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО С РАЗВОРОТОМ ТРАССЫ НА 180°

СЕРИИ PLUS

KVLTdplus90°



Расшифровка артикула



Предназначение:

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

Материал:

Сталь

Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Порошковая краска.

Единица измерения:

шт. (штука)

Кратность:

1 шт.

Код	Артикул	Ширина, мм (B)	Длина, мм (L)	Толщина, мм (S)	Вес, кг
PL4421	KVLTdplus90*50*50	50	146	0,55	0,05
PL2048	KVLTdplus90*50*100	100	146	0,55	0,09
PL4423	KVLTdplus90*50*150	150	146	0,55	0,13
PL4424	KVLTdplus90*50*200	200	146	0,55	0,16
PL4425	KVLTdplus90*50*300	300	146	0,8	0,34
PL4426	KVLTdplus90*50*400	400	146	0,8	0,44
PL4427	KVLTdplus90*50*500	500	146	1	0,69
PL4428	KVLTdplus90*50*600	600	146	1	0,82
PL4422	KVLTdplus90*80*100	100	179	0,55	0,11
PL4431	KVLTdplus90*80*150	150	179	0,55	0,15
PL4463	KVLTdplus90*80*200	200	179	0,55	0,19
PL4464	KVLTdplus90*80*300	300	179	0,8	0,40
PL4465	KVLTdplus90*80*400	400	179	0,8	0,52
PL4466	KVLTdplus90*80*500	500	179	1	0,81
PL4467	KVLTdplus90*80*600	600	179	1	0,96
PL2210	KVLTdplus90*100*100	100	200	0,55	0,11
PL4474	KVLTdplus90*100*150	150	200	0,55	0,16
PL2262	KVLTdplus90*100*200	200	200	0,55	0,20
PL2535	KVLTdplus90*100*300	300	200	0,8	0,43
PL3201	KVLTdplus90*100*400	400	200	0,8	0,56
PL3204	KVLTdplus90*100*500	500	200	1	0,87
PL4475	KVLTdplus90*100*600	600	200	1	1,03

