

Шкаф сетевой SZB 19"

Описание



Больше изображений



Уважаемый Клиент,

Хотим сообщить Вам, что с днем 31.07.2017 года компания ZPAS S. A. изменяет существующий стандарт шкафов SZB [WZ-SZB-XXX-17AA-11-0000-011] и SZBSE [WZ-SZBSE-XXX-5711-11-0000-2-011/161].

Шкафы эти будут доступны в базовом [складском] предложении наших изделий. Заказы будут выполняться каждый раз на основе индивидуальной расценки и их стоимость будет зависеть от заказываемого количества.

Высшей указанные шкафы заменят шкафы SZB IT. Уже сегодня приглашаем Вас ознакомиться с каталожной картой и посмотреть 3D-анимацию, которая поможет Вам увидеть все преимущества нашего нового продукта.

Базовый, универсальный шкаф телекоммуникационный

Предназначен для применения внутри помещений.

Предлагается в 32 габаритных исполнениях (см. таблицу), в том числе 10 моделей доступны в постоянной продаже со склада ZPAS.

Расширенная система конфигурации:

- разное исполнения дверей, стенок и крыш,
- возможно линейное соединение шкафов,
- возможна установка шкафа на ножках, роликах и на цоколе с возможностью уравнивания или без,
- подводка кабелей к шкафу возможна с произвольной стороны,
- в шкафах шириной 800 мм возможна установка монтажных профилей на расстоянии 21",
- конфигурирование шкафа с помощью простой системы кодирования.

Широкий объём элементов дополнительного оснащения: полки, клавиатурные полки, вентиляционные панели, блоки розеток, заглушки и т.д.

Возможно изготовление специальных шкафов согласно потребности клиента.

Таблица моделей

Общая ширина L [мм]	Общая глубина G [мм]	Номер модели							
		5	17	53	149	153	89	101	113
800	800	5	17	53	149	153	89	101	113
	600	6	18	54	150	154	90	102	114
600	800	9	21	57	151	155	93	105	117
	600	10	22	58	152	156	94	106	118
Полезная высота HU [U = 44,45 мм]		45 U	42 U	36 U	33 U	30 U	24 U	18 U	15 U
Высота каркаса H [мм]		2096	1963	1696	1563	1430	1163	896	763

Примечание:

Модели, обозначенные зелёным цветом, доступны в постоянной продаже со склада ZPAS (касается шкафов следующей конфигурации составных элементов - базовая конфигурация:

каркас, четыре монтажных профиля, две боковые стенки, стеклянная передняя дверь, укороченная задняя стальная дверь с панелью 3 U со щёточным вводом, стандартная крыша, четыре ножки, шина заземления, кабеля заземления дверей и стенок – номер по кат. WZ-SZB-xxx-17AA-11-0000-011).

Время изготовления остальных шкафов по согласованию.

НОМЕР ПО КАТАЛОГУ ШКАФА SZB

WZ-SZB - XXX - XXXX - XX - XXXX - 011

Номер модели, определяющий габаритные размеры шкафа (см. таб. моделей). Однозначные и двузначные номера необходимо восполнить нулями.

I П-ПЕРЕД I 3-ЗАД I ЛС-ЛЕВАЯ СТОРОНА I РС-ПРАВАЯ СТОРОНА I

Тип двери или стенки:
 0 - без двери или стенки
 1 - дверь стеклянная с односторонними замками
 2 - дверь стальная сплошная с односторонними замками
 7 - дверь стальная сплошная, укороченная с односторонними замками + одна панель высотой 3U со щёточным вводом установлена под дверью
 G - дверь стеклянная в стальной раме с трехточечным замком
 H - дверь стальная сплошная с трехточечным замком с поворотной ручкой*
 I - дверь стальная с перфорацией типа А и односторонними замками
 L - дверь стальная с перфорацией типа А и трехточечным замком с поворотной ручкой*
 (LL) - дверь стальная двусторонняя с перфорацией типа А и трехточечными замками с поворотной ручкой*
 P - дверь стальная с перфорацией типа С и односторонними замками**
 S - дверь стальная с перфорацией типа С и трехточечным замком с поворотной ручкой**
 Z - дверь стеклянная с металлическими боками и трехточечными замком с поворотной ручкой*
 А - стенка стальная сплошная с односторонними замками
 U - стенка стальная с перфорацией типа А и односторонними замками
 Y - стенка стальная с перфорацией типа С и односторонними замками**
 *) Только для дверей высотой 18 U и 45 U
 **) Только для шкафов высотой 42 U и 45 U

Тип крышки:
 0 - без крышки
 1 - крышка стандартная
 2 - крышка с дополнительной перфорацией
 3 - крышка герметичная IP 41
 4 - крышка с отверстием под заглушку

Примечание:

В комплект поставки каждого шкафа SZB, кроме элементов перечисленных в номере по каталогу, входят четыре монтажных профиля, шина заземления и кабеля заземления дверей и стенок.

I П-ПЕРЕД I 3-ЗАД I ЛС-ЛЕВАЯ СТОРОНА I РС-ПРАВАЯ СТОРОНА I

Конфигурация стенок цоколя
 Четыре цифры определяют типы стенок цоколя.
 Если шкаф не стоит на цоколе, то в этом месте полагается вписать нули (0000).
 Каждая из стенок может быть:

- 1 - сплошная
- 2 - перфорированная
- 3 - с двойной перфорацией*
- 4 - со щёточным вводом
- 5 - с двумя щёточными вводами*
- 6 - со щёточным вводом и перфорацией*

*) Только для цоколей высотой 200 мм.

Тип основания:
 0 - без основания (шкаф устанавливается непосредственно на нижней плите)
 1 - ножки
 2 - ролики тип 150
 3 - ролики тип 300
 4 - цоколь высотой 100 мм
 5 - цоколь высотой 100 мм с возможностью уравнивания
 6 - цоколь высотой 200 мм
 7 - цоколь высотой 200 мм с возможностью уравнивания

Примеры:

- Номер по каталогу **WZ-SZB-018-1AAA-14-2422-011** определяет шкаф SZB полезной высотой 42 U, шириной 800 мм и глубиной 600 мм. Шкаф имеет переднюю стеклянную дверь по бокам и снизу установленные съемные стенки. Верхняя часть шкафа прикрывает стандартная крышка. Шкаф стоит на цоколе высотой 100 мм. В задней стене цоколя находится щёточный ввод для введения кабелей, остальные стенки цоколя перфорированы. Дверь, стенки и крышка шкафа заземлены. Внутри шкафа установлены четыре монтажных профиля, прикрепленные к поперечным профилям каркаса с помощью винтов.
- Номер по каталогу **WZ-SZB-022-1L1L1L1L1A-11-0000-011** определяет шкаф SZB полезной высотой 42 U, шириной и глубиной 600 мм. Шкаф имеет перфорированные двусторонние передние и задние двери; по бокам установлены съемные стенки. Верхняя часть шкафа прикрывает стандартная крышка. Шкаф стоит на регулировочных ножках.

Комплект поставки

Шкаф в базовой конфигурации* (номер по кат. WZ-SZB-xxx-17AA-11-0000-011):

каркас,
стеклянная передняя дверь,
две боковые стенки,
дверь задняя стальная, укороченная с панелью 3U со щётчным вводом,
стандартная крыша,
две пары монтажных профилей на расстоянии 19",
шина и провода заземления,
шкаф стоит на регулировочных ножках.

*) Другие конфигурации – см. схему

Материал:

Каркас, боковые стенки, стальная дверь, крыша, монтажные профили, поперечные профили
- листовая сталь
Стеклянная дверь - закаленное стекло
Консоли - отливка из сплава ЦАМ

Степень защиты:

IP 20 согласно стандарта EN 60529 (не относится к вводу со щеткой).
По индивидуальному заказу существует возможность изготовления шкафа со степенью защиты IP 41.

Обработка поверхности:

Каркас, крыша, боковые стенки, двери, цоколь – окрашены порошковой краской с крупной структурой цвета RAL 7035.
Применение других цветов по согласованию.
Монтажные и поперечные профили – алюминий.

Допустимая нагрузка:

Тип основания	Максимальный разрешённый вес оборудования установленного в шкафу
ножки	1000 кг
ролики тип 150	150 кг
ролики тип 300	500 кг
цоколь	1000 кг