
System pro E power

Данные для заказа — аксессуары





Зажимы для гибкой шины

Комплект для подключения гибких шин к плоской медной шине без пробития отверстий.

Описание	Код заказа	Код производителя	Упаковка/ шт.
2 пары фиксирующих пластин для шины высотой 40 мм	BS3250	1STQ008219A0000	1/4
2 пары фиксирующих пластин для шины высотой 50 мм	BS5050	1STQ008220A0000	1/4
2 пары фиксирующих пластин для шины высотой 63 мм	BS6350	1STQ008221A0000	1/4

Гибкие шины

Гибкие медные шины в изоляции из самозатухающего материала.

Описание	Сечение (мм)	Длина (мм)	In (A)	Код заказа	Код производителя	Упаковка/ шт.
Гибкие шины, 2 шт.	15.5x3.2	2000	160	PBFC0160	1STQ009175A0000	1/2
Гибкие шины, 2 шт.	20x3	2000	250	BF1602	1STQ008222A0000	1/2
Гибкие шины, 2 шт.	20x5	2000	400	BF2502	1STQ008223A0000	1/2
Гибкие шины, 2 шт.	24x6	2000	500	BF4002	1STQ008224A0000	1/2
Гибкие шины, 2 шт.	32x5	2000	630	BF4012 ⁽¹⁾	1STQ008225A0000	1/2
Гибкие шины, 2 шт.	40x8	2000	1000	BF6302	1STQ008226A0000	1/2
Гибкие шины, 2 шт.	50x10	2000	1250	BF8002	1STQ008227A0000	1/2

Полько для автоматических выключателей с расширенными передними коннекторами или с задним подключением.



Боковая плата имеет перфорацию с шагом 25 мм для установки поперечных профилей с изолирующими опорами. Монтаж поперечных профилей может осуществляться на произвольной глубине в пространстве между промежуточными вертикальными стойками и стойками каркаса. Для монтажа необходимо заказать две платы и установить их друг напротив друга. Поперечный профиль типа PCRM.... или PCRS.... устанавливается посредством специальных кронштейнов РВМС0002. Длину поперечного профиля необходимо выбирать исходя из ширины шкафа.

Упаковка/

шт.

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1 1/1

1/1

1/1


1/2




225

250

300





Перфорированная боковая плата

Перфорированная боковая плата

Перфорированная боковая плата

Кронштейны для монтажа профиля к плате (2шт.)

PMCS2259

PMCS2590

PMCS3090

PBMC0002

1STQ009212A0000

1STQ009213A0000

1STQ009214A0000

1STQ009215A0000

900

900

900

> Таблицы быстрого выбора, стр. 4/6

> Подробная техническая информация стр. 6/1