


SP2331



- Время заряда: 6 часов (при ярком солнечном свете)
- Инфракрасный датчик движения
- Расстояние обнаружения: 7-9м
- Угол обнаружения: 140°
- Автоматическое включение светильника при появлении людей в темное время суток
- Время задержки: 1 минута
- Максимальная высота установки: <3,5м

Способ крепления: на столб, на стену

Материал корпуса: ABS пластик



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65



-10/+65



3 - КЛАСС ЗАЩИТЫ



Li-FePO4 АККУМУЛЯТОР




СРОК СЛУЖБЫ 50 000 ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Мощность солнечной панели, W	Потребляемая мощность светодиодов, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x W x H, mm	Допустимый монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32025	2	2	36*SMD3528	200	6400	365×205×58	40-60	серый	5

SP2332



- Время заряда: 6 часов (при ярком солнечном свете)
- Инфракрасный датчик движения
- Расстояние обнаружения: 7-9м
- Угол обнаружения: 140°
- Время задержки: 1 минута
- Максимальная высота установки: <3,5м

Способ крепления: на столб, на стену

Материал корпуса: ABS пластик



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65



-10/+65



3 - КЛАСС ЗАЩИТЫ



Li-FePO4 АККУМУЛЯТОР




СРОК СЛУЖБЫ 50 000 ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Мощность солнечной панели, W	Энергосберегающий режим, W	Потребляемая мощность светодиодов, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x W x H, mm	Допустимый монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32026	5	1	5	64*SMD3528	500	6400	365×204×70	40-60	серый	5

SP2333



- Время заряда: 6 часов (при ярком солнечном свете)
- Время работы без подзарядки: до 12 часов
- Инфракрасный датчик движения
- Расстояние обнаружения: 7-9м
- Угол обнаружения: 140°
- Время задержки: 1 минута

Способ крепления: на столб, на стену

Материал корпуса: алюминий



СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP65



-10/+65



3 - КЛАСС ЗАЩИТЫ



Li-FePO4 АККУМУЛЯТОР



СРОК СЛУЖБЫ 50 000 ЧАСОВ



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

Артикул	Мощность солнечной панели, W	Энергосберегающий режим, W	Потребляемая мощность светодиодов, W	Источник света	Световой поток, Lm	Цветовая температура, K	Размеры L x W x H, mm	Допустимый монтажный диаметр D, мм	Цвет корпуса	Кол-во в упаковке
32027	9	2	9	48*SMD2835	900	6400	400×208×50	40-60	серый	5