



TL-D Standard Colours

TL-D 30W/33-640 1SL/25

Лампы TL-D Standard Colors (диаметр трубки 26 мм) вырабатывают свет в диапазоне от теплого белого до прохладного дневного. Лампы средней эффективности и цветопередачи.

Данные о продукции

Общая информация

Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Форма колбы	T8 [26 mm (T8)]
Срок службы до 10 % отказов (ном.)	10000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	13000 h

Технические характеристики освещения

Код цвета	33-640
Светоотдача (ном.)	2100 lm
Обозначение цвета	Cool White (CW)
Стабильность светового потока 10 000 ч (ном.)	75 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	90 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	80 %
Координата цветности X (ном.)	377
Координата цветности Y (ном.)	381
Коррелированная цветовая температура (ном.)	4100 K
Коэффициент цветопередачи (ном.)	63

Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom)	30 W
Ток лампы (ном.)	0.360 A
Напряжение (ном.)	98 V

Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	Yes
-------------------------------------	-----

Соответствие требованиям и область применения


Метка энергоэффективности (EEL)	B
Содержание ртути (Hg) (ном.)	8.0 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	36 kWh

Данные об изделии

Полный код продукта	871869648772300
Название продукта для заказа	TL-D 30W/33-640 1SL/25
EAN/UPC — продукт	8718696487723
Код заказа	48772300
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	25
Материал № (12NC)	928025403351
Вес нетто (шт.)	103.600 g
ILCOS Code	FD-30/41/2B-E-G13

TL-D Standard Colours

Чертеж размеров



Product	D	A	B	B	C
TL-D 30W/33-640 1SL/25	28 mm	894.6 mm	901.7 mm	899.3 mm	908.8 mm

TL-D 30W/33-640

