GDS 18 E Professional

Типы шурупов

Рекомендация по применению			Шуруповерты с ограничением глубины заворачивания		
Тип шурупов	Материал	Область применения	GSR 6-25 TE Professional	GSR 6-45 TE Professional	GSR 6-60 TE Professional
Быстрозаворачиваемые шурупы (резьбовое острие, острие сверла или острие S)	Гипсокартон, древесина к деревянному или металлическому каркасу	Гипсокартон Внутренняя отделка Строительство из готовых элементов Штукатурные работы	**	**	++
Шурупы для ДСП (с острой режущей кромкой)	Древесина, ДСП	Внутренняя отделка Строительство из готовых элементов Столярные работы	++	٠	+
Саморежущие шурупы с барашком (Teks)	Древесина к металлу	Автомобилестроение Гаражные ворота	+	••	***
Шурупы с уплотнителем (резьбовое острие, острие сверла)	Кровля, фасадные отделочные материалы к деревянному или металлическому каркасу	Стеновые и потолочные панели Кровельные работы Строительство фасадов	**	+	+
Саморежущие шурупы	Металл	Слесарные работы Автомобилестроение Строительство павильонов	++	+	+

+ + + превосходный+ + оптимально+ возможно

* с дополнительным ограничителем глубины Т9 (2 607 002 586)

Импульсный гайковерт

Универсальный инструмент для эффективного заворачивания

- Оптимально подходит для монтажа колес на легковые автомобили, при строительстве лесов и изготовлении стеллажей, в мастерских и предприятиях обслуживания, для выполнения резьбовых соединений в бетоне и древесине
- ▶ Удобство использования благодаря мягкой накладке и оптимальному расположению центра тяжести за счет центральной рукоятки
- Исключительная прочность благодаря металлическому корпусу ударного механизма

Другие преимущества

- ▶ Высокоточная работа благодаря точному выбору числа оборотов
- ▶ Реверс для затягивания и ослабления
- ▶ Легкосменные инструменты
- Практичный крючок для крепления



Технические данные	см. с. 136	
Код для заказа		0 601 444
Номинальная потребляемая мощность		500 BT
Диам. шурупов		M 18
Макс. крутящий момент (мягкое заворачивание шурупов)		160 Нм
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)		250 Нм
Патрон		наружный четырехгранник 1/2"
Комплект поставки		000
-		-





GDS 24 Professional

Мощный инструмент для машиностроения

Импульсный гайковерт

- ▶ Подходит для монтажа колес на грузовые автомобили, заворачивания резьбовых соединений при возведении металлоконструкций и в машиностроении, а также в котлостроении и в строительстве трубопроводов
- Дополнительная рукоятка с упорным диском; для оптимального удобства использования может устанавливаться в два положения
- ▶ Скоба для подвески на пружинном механизме

Другие преимущества

- V-образный пазовый ударный механизм с малым реактивным моментом и большим сроком службы
- ▶ Большая ударная мощность при малом весе
- ▶ Реверс для затягивания и ослабления
- ► Торсионы (спецпринадлежности) гарантируют создание необходимого крутящего момента
- ▶ Легкосменные инструменты

Технические данные	см. с. 136	
Код для заказа		0 601 434
Номинальная потребляемая мощность	800 BT	
Диам. шурупов	макс. М 24	
Макс. крутящий момент (мягкое заворачивание шурупов)	300 Нм	
Макс. крутящий момент (жесткое заворачивание шурупов)	600 Нм	
Патрон		наружный четырехгранник 3/4"
Комплект поставки	108	
Подвесная скоба (№ запасной части 3 601 310 013)	Х	
Дополнительная рукоятка (2 602 025 075)	Х	



