

Светодиодные светильники Navigator серии NBL-LED

NBL-SNR

Navigator NBL-SNR-LED – светодиодный энергосберегающий пылевлагозащищенный светильник с датчиком движения. Обладает степенью защиты от пыли и влаги IP65, подходит как для наружного, так и для внутреннего освещения. Светильник оборудован встроенным датчиком движения, который реагирует на движение объектов, управляя включением и выключением светового прибора. На эффективность работы датчика не влияют изменение температуры, порывы ветра и движение малых объектов (птицы, насекомые) в зоне действия датчика.

Датчик оснащен тремя регуляторами для настройки параметров работы: величины освещенности, при которой срабатывает датчик, дальности действия, а также времени работы светильника после включения.

Внутри светильник оснащен алюминиевым радиатором, что способствует долгому и стабильному сроку службы светодиодов, а также алюминиевым отражателем, что обеспечивает минимальные потери светового потока. Цветовая температура всех светильников – 4000 К, коэффициент цветопередачи Ra>0.75. Срок службы 30 000 часов.

PR1 – пластиковый круглый корпус с открытым плафоном.

PR3 – пластиковый круглый корпус с козырьком.



Код продукта	Мощность, Вт	Цвет	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Кэф. мощн., cos φ	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Кол-во штук в коробке	Штрихкод
NBL-PR1-12-4K-WH-SNR-LED	12	Белый	165–265	4000	870	>0.8	235	235	94	10	4607136 94843 3
NBL-PR3-12-4K-WH-SNR-LED	12	Белый	165–265	4000	760	>0.8	235	235	96	10	4607136 94844 0
NBL-PR1-12-4K-BL-SNR-LED	12	Черный	165–265	4000	870	>0.8	235	235	94	10	4607136 94845 7
NBL-PR3-12-4K-BL-SNR-LED	12	Черный	165–265	4000	760	>0.8	235	235	96	10	4607136 94846 4