

Характеристики упакованных ламп

Тип лампы	Количество ламп в упаковке, шт.	Вес одной лампы, кг	Вес упакованных ламп, кг		Габариты упаковки (LxVxH), мм
			нетто	брутто	
Ж 54-25	154	0,030	4,62	6,50	580x360x185
Ж 54-40	120	0,038	4,56	7,00	630x380x240
Ж 54-60	120	0,038	4,56	7,00	630x380x240
Ж 80-60	120	0,038	4,56	6,60	630x380x240
Ж 110-15	154	0,030	4,62	6,50	580x360x185
Ж 110-25	154	0,030	4,62	6,50	580x360x185
ЖГ 60-65	120	0,050	6,00	8,00	560x380x250
ЖГ 120-60	154	0,040	6,60	8,10	580x360x185
ЖС 12-15	120	0,035	4,20	6,80	580x367x215
ЖС12-15+15	120	0,025	3,00	6,80	390x240x155
ЖС 12-25	120	0,035	4,20	6,80	580x367x215
ЖС12-25+25	120	0,025	3,00	6,80	390x240x155

ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ СУДОВЫЕ

Судовые лампы накаливания предназначены для использования в судовых светильниках местного и общего освещения и в светосигнальных приборах. Лампы выпускаются в прозрачных колбах и отличаются высокой механической прочностью.

Тип лампы	Напряжение, В	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Средняя продолжительность горения, ч	Размеры, мм		Тип цоколя	Рисунок
					L	D		
С 13-25	13	25	9*	200	57	36	B15d/18	3
С 24-25-1	24	25	310	1000	75	51	E27, B22d	1,2
С 24-40-1	24	40	530	1000	75	51	E27, B22d	1,2
С 24-60-1	24	60	850	700	75	51	E27, B22d	1,2
С 24-60-2	24	60	700	1000	72	51	B22d	2
С 26-25	26	25	400	200	57	36	B15d/18	4
С 27-60-1	24	60	700	1000	72	51	B22d	2
С 110-25-1	110	25	180	1000	75	51	E27, B22d	1,2
С 110-40-1	110	40	305	1000	75	51	E27, B22d	1,2
С 110-60-1	110	60	515	700	75	51	E27, B22d	1,2
С 127-25-1	127	25	200	1000	75	51	E27, B22d	1,2
С 127-40-1	127	40	320	1000	75	51	E27, B22d	1,2
С 127-60-1	127	60	580	1000	75	51	E27, B22d	1,2
С 220-25-1	220	25	155	1000	75	51	E27, B22d	1,2
С 220-40-1	220	40	290	1000	75	51	E27, B22d	1,2
С 220-60-1	220	60	450	700	75	51	E27, B22d	1,2
С 24-25-1Н	24	25	14*	1000	75	51	E27	1
С 24-40-1Н	24	40	14*	1000	75	51	E27	1
С 24-60-1Н	24	60	14*	700	75	51	E27	1

Тип лампы	Напря- жение, В	Мощ- ность, Вт	Свето- вой поток, лм	Средняя продолжи- тельность горения, ч	Размеры, мм		Тип цоколя	Рису- нок
					L	D		
C 24-60-2H	24	60	700	1000	75	51	E27	1
C 27-60-1H	27	60	700	1000	75	51	E27	1
C 110-25-1H	110	25	180	1000	75	51	E27	1
C 110-40-1H	110	40	305	1000	75	51	E27	1
C 110-60-1H	110	60	515	700	75	51	E27	1
C 127-25-1H	127	25	12*	1000	75	51	E27	1
C 127-40-1H	127	40	26*	1000	75	51	E27	1
C 127-60-1H	127	60	32*	1000	75	51	E27	1
C 127-80H	127	80	700	1000	90	56	E27	5
C 127-80-2H	127	80	700	1000	90	56	E27	5
C 220-25-1H	220	25	12*	1000	75	51	E27	1
C 220-40-1H	220	40	22*	1000	75	51	E27	1
C 220-60-1H	220	60	38*	700	75	51	E27	1
C 220-80H	220	80	700	1000	90	56	E27	5
C 220-80-2H	220	80	700	1000	90	56	E27	5
C 127-100H	127	100	1100	1000	111	66	E27	5
C127-100	127	100	1100	1000	111	66	E27	5
C 220-100H	220	100	930	1000	111	66	E27	5
C 220-100	220	100	930	1000	111	66	E27, B22d	5, 6

* - горизонтальная сила света, кд

Буква Н – на резьбе цоколя E27 нанесены поперечные насечки




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6

Рекомендации по эксплуатации.

Положение ламп при эксплуатации:

С24-60-2, С24-60-2Н – вертикально цоколем вниз; для остальных ламп - произвольно.

Характеристики упакованных ламп

Тип ламп	Количество ламп в упаковке, шт.	Вес одной лампы, кг	Вес упакованных ламп, кг		Габариты упаковки (LxВxH), мм
			нетто	брутто	
С 13-25	120	0,018	2,16	3,10	370x230x185
С 24-25-1	154	0,035	5,39	8,40	580x360x185
С 24-40-1	154	0,035	5,39	8,40	580x360x185
С 24-60-1	154	0,035	5,39	8,40	580x360x185
С 24-60-2	154	0,035	5,39	8,40	580x360x185
С 26-25	120	0,012	1,44	2,50	370x230x185
С 27-60-1	154	0,035	5,39	8,40	580x360x185
С 110-25-1	154	0,040	6,16	9,20	580x360x185
С 110-40-1	154	0,040	6,16	9,20	580x360x185
С 110-60-1	154	0,040	6,16	9,20	580x360x185
С 127-25-1	154	0,040	6,16	9,20	580x360x185
С 127-40-1	154	0,040	6,16	9,20	580x360x185
С 127-60-1	154	0,035	5,39	8,40	580x360x185
С 220-25-1	154	0,040	6,16	9,20	580x360x185
С 220-40-1	154	0,040	6,16	9,20	580x360x185
С 220-60-1	154	0,040	6,16	9,20	580x360x185
С 24-25-1Н	154	0,035	5,39	8,40	580x360x185
С 24-40-1Н	154	0,035	5,39	8,40	580x360x185
С 24-60-1Н	154	0,035	5,39	8,40	580x360x185
С 24-60-2Н	154	0,035	5,39	8,40	580x360x185
С 27-60-1Н	154	0,035	5,39	8,40	580x360x185
С 110-25-1Н	154	0,040	6,16	9,20	580x360x185
С 110-40-1Н	154	0,040	6,16	9,20	580x360x185
С 110-60-1Н	154	0,040	6,16	9,20	580x360x185
С 127-25-1Н	154	0,040	6,16	9,20	580x360x185
С 127-40-1Н	154	0,040	6,16	9,20	580x360x185
С 127-60-1Н	154	0,035	5,39	8,40	580x360x185
С 127-80Н	120	0,040	4,80	6,20	600x380x250
С 127-80-2Н	120	0,040	4,80	6,20	580x367x215
С 220-25-1Н	154	0,040	6,16	9,20	580x360x185
С 220-40-1Н	154	0,040	6,16	9,20	580x360x185
С 220-60-1Н	154	0,040	6,16	9,20	580x360x185
С 220-80Н	120	0,040	4,80	6,20	600x380x250
С 220-80-2Н	120	0,040	4,80	6,20	580x367x215
С 127-100Н	120	0,040	4,80	8,00	630x380x240
С127-100	120	0,040	4,80	8,00	630x380x240
С 220-100Н	120	0,040	4,80	8,00	630x380x240
С 220-100	120	0,040	4,80	8,00	630x380x240