


# СВЕТОДИОДНЫЙ СВЕТИЛЬНИК

## серии ВЗГ-200ДМ-40-МЗ-Сп



### Технические характеристики

Маркировка взрывозащиты	1 Ex db op is IIC T5 Gb X / Ex tb IIIC T100°C Db
Номинальное напряжение, В	220В (50/60Гц), АС/DC
Напряжение питания переменного тока, В	От 110 до 280
Мощность, Вт	38
Световой поток, Лм	4841
Температура эксплуатации, °С	-60...+50
Тип источника света	светодиодный модуль (LED)
Цветовая температура, К	5000
Коэффициент пульсации светового потока, %	Менее 5%
Кривая силы света по ГОСТ17677-82	Д (косинусная)
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP65 (IP67)
Устойчивость к вибрационным нагрузкам	степень жесткости I по ГОСТ 16962.2-90
Материал корпуса	алюминиевый сплав по ГОСТ1583-93
Защитное стекло	Боросиликатное стекло
Класс поражения от поражения электрическим током	I
Масса светильника, кг не более	5,0
Способ крепления	На трубу G3/4, через вводную коробку, на поворотный подвес.
Габаритные размеры, мм	396x205
Цвет корпуса	Серебристый
Гарантийный срок	36 месяцев
Сертификат соответствия	№ TC RU C-RU.AA87.B.00536