Серия светодиодных светильников для ландшафтного освещения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светодиодные светильники серии МАЯК разработаны для комфортного освещения различных ландшафтных зон. Светильники предназначены для подвесного монтажа. Светильники выпускаются в двух модификациях: без светового диффузора в торцевой части и с диффузором. Корпуса светильников окрашиваются порошковой краской, доступны три стандартных варианта:

- темно-серый цвет корпуса, кант красного цвета, декоративные элементы хромированные;
- антик латунь, кант черного цвета, декоративные элементы латунные;
- антик медь, кант коричневого цвета, декоративные элементы медные.

Также по требованию заказчика корпус светильника может быть окрашен в любой цвет по шкале RAL, и может быть выбран цвет декоративного канта. Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP67.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, PHILIPS;
- Комфортный мягкий отраженный свет;
- Привлекательный внешний вид;
- Инновационная технология отвода тепла;
- Моментальное включение светильника при низких температурах;
- Простой монтаж;
- Не требует специального обслуживания;
- Не требует специальной утилизации;
- Степень защиты IP 67;
- Рабочий ресурс более 50 000 часов.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Придомовых территорий;
- Парковок;
- Мест общественного отдыха;
- Прогулочных пространств.

Темно-серый | Антик медь | Антик латунь

Модификация без диффузора

Модификация с диффузором

LED | IP 67 | 175 V 264 | 3 ГОДА

МАЯК		10 Вт	10 Вт с диффузором
Цвет корпуса темно-серый, артикул		LE-ССУ-39-010-**1887**-67Т LE-ССУ-39-010-**1888**-67Д	LE-ССУ-39-010-**1889**-67Т LE-ССУ-39-010-**1890**-67Д
Цвет корпуса антик латунь, артикул		LE-ССУ-39-010-**1891**-67Т LE-ССУ-39-010-**1892**-67Д	LE-ССУ-39-010-**1893**-67Т LE-ССУ-39-010-**1894**-67Д
Цвет корпуса антик медь, артикул		LE-ССУ-39-010-**1895**-67Т LE-ССУ-39-010-**1896**-67Д	LE-ССУ-39-010-**1897**-67Т LE-ССУ-39-010-**1898**-67Д
Световой поток, лм	Цветовая температура, Т	500 лм	680 лм
	Цветовая температура, Д	520 лм	700 лм
Мощность, Вт		10 Вт	10 Вт
Общая информация			
Количество светодиодов		12 шт	
Габаритные размеры, (dxB) мм		176x283 мм	
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		185x185x295 мм	
Вес нетто, кг		3,7 кг	
Вес брутто, кг		4 кг	
Класс светораспределения		П	
Кривая сил света		С	Г
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-264 В/50 Гц	
Индекс цветопередачи, CRI		>70	
Пульсации светового потока,% менее		1	
Коэффициент мощности		0,8	
Класс электробезопасности		I	
Степень защиты, IP		67	
Климатическое исполнение		УХЛ 1	
Температурный диапазон, С		-45 ÷ +50˚С	
Срок службы, часы		50 000 часов	
Гарантийный срок, лет		3 года	

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса темно-серый, КСС – С, цветовая температура – Т.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм



КСС ТИП «Г»



КСС ТИП «С»



ОПЦИИ

Дополнительно можно заказать:

- Цвет корпуса по RAL, арт.: LE 0894