




СВЕТИЛЬНИК TLPL07 OL



Модель	TLPL07 OL
Артикул	86187

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность	23 Вт
Световой поток	3000 лм
Световая эффективность	130 лм/Вт
Световая температура	4000 К
Индекс цветопередачи (CRI)	80
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP30
Класс защиты	I класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	1534x77x77
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,95
Способ монтажа	На потолок, На стену, На лоток, На тросах
Блок аварийного питания	нет



КОНСТРУКЦИЯ

- Основание Корпуса из листовой стали с полимерным покрытием белого цвета. Белые торцевые крышки из ABS - пластика
- Оптическая система - рассеиватель из экструдированного светотехнического полистирола прозрачного или опалового (OL). Крепится к основанию методом защелкивания по всей длине светильника.
- Источник света - светодиоды (LED) Nichia, Osram OS, Samsung или аналогичные. Доступны для заказа светильники с цветовой температурой светодиодов в диапазоне 2700-6500 К и индексом цветопередачи Ra>80, в соответствии со спецификацией производителя LED.
- Источник питания (драйвер) - Helvar, Vossloh Schwabe или аналогичный, соответствует всем требованиям действующих стандартов, cos φ >=0,98, коэффициент пульсаций освещенности
- Клеммная колодка - Tridonic.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


- Офисы, административные здания.
- Торговые залы, магазины.
- Авиа и железнодорожные вокзалы.
- Столовые, кафе, предприятия быстрого питания.
- Учебные заведения.
- Учреждения здравоохранения.

УСТАНОВКА

- Крепятся на поверхность потолка.
- Для крепления светильников TLPL на подвесные потолки Армстронг (с видимыми направляющими T24 или T15) и Грильято возможна поставка дополнительного комплекта крепления (артикул 15039).



АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1	 A 3D rendering of a silver-colored metal U-shaped bracket with four pre-drilled holes, used for mounting light fixtures.	Комплект крепления светильника TLPL к армстронг и грильято	15039