

# PHILIPS

## Lighting



# MASTERColour CDM-T

## MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

Семейство одноцокольных компактных газоразрядных энергоэффективных ламп. Обеспечивают стабильную цветовую температуру в течение всего срока службы, дают искрящийся свет.

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G12 [ G12]
Форма колбы	T19 [ T 19mm]
Рабочее положение	UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]
Срок службы до 5 % отказов (ном.)	9000 h
Срок службы до 10 % отказов (ном.)	10000 h
Срок службы до 20 % отказов (ном.)	11000 h
Срок службы до 50 % отказов (ном.)	12000 h
Код ANSI, HID	C130/E

### Технические характеристики освещения

Код цвета	830 [ Цветовая температура 3000K]
Светоотдача (номинальная) (ном.)	3000 lm
Обозначение цвета	Warm White (WW)
Стабильность светового потока 10 000 ч (ном.)	50 %
Стабильность светового потока 2000 ч (мин.)	70 %
Стабильность светового потока 2000 ч (ном.)	80 %
Стабильность светового потока 5000 ч (мин.)	60 %
Стабильность светового потока 5000 ч (ном.)	70 %
Координата цветности X (ном.)	0.428
Координата цветности Y (ном.)	0.397
Коррелированная цветовая температура (ном.)	3000 K
Эффективность освещения (ном.) (мин.)	79 lm/W

Коэффициент цветопередачи (ном.)	81
----------------------------------	----

### Эксплуатационные и электрические характеристики

Power (Rated) (Nom)	39 W
Рабочий ток лампы (макс.)	0.8 A
Ток лампы (EM) (ном.)	0.53 A
Напряжение сети пуска (макс.)	198 V
Пиковое напряжение пуска (макс.)	5000 V
Напряжение сети пуска (мин.)	198 V
Пиковое напряжение пуска (мин.)	3500 V
Время повторного пуска (мин.) (макс.)	15 min
Время пуска (макс.)	30 s
Напряжение (макс.)	96 V
Напряжение (мин.)	80 V
Напряжение (ном.)	88 V

### Системы управления и регулировка яркости света

Возможность изменения яркости света	No
Время работы 90 % (макс.)	3 min

### Механические компоненты и корпус

Финишная обработка колбы	Clear (CL)
--------------------------	------------

## MASTERCcolour CDM-T

### Соответствие требованиям и область применения

Метка энергоэффективности (EEL)	A
Содержание ртути (Hg) (ном.)	3.1 mg
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	43 kWh

### УФ-излучение

Время допустимого облучения (NIOSH) (мин.)	8 h/500lx
Степень повреждения D/fc (макс.)	0.3


### Требования по дизайну светильника

Температура колбы (макс.)	500 °C
Температура цоколя (макс.)	280 °C
Скачок минимальной разности температур (макс.)	350 °C

### Данные об изделии

Полный код продукта	871869648443200
Название продукта для заказа	MASTERCcolour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12
EAN/UPC — продукт	8718696484432
Код заказа	48443200
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	12
Материал № (12NC)	928083105129
Вес нетто (шт.)	27.000 g
ILCOS Code	MT/UB-35/830-H-G12-20/90

### Чертеж размеров



CDM-T 35W/830 G12

Product	D	D	O	L	L	L	C
MASTERCcolour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	20 mm	0.75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

