


Решения для воздушных линий электропередачи до 1 кВ

Крюки бандажные

Используются для крепления к металлическим и железобетонным опорам. Крюки имеют дополнительное отверстие ($d=9\text{мм}$) для подсоединения проводника заземления. Монтаж производится при помощи бандажной ленты SOT37 и крепов SOT36. Верхний бандаж выполняется в два витка.


ТИП	КОД GTIN	D, ММ	A, ММ	K, ММ	H, ММ	МРН, Fx, кН	МРН, Fy, кН	МАССА, Г	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
SOT29.10R	6438100362256	16	18	86	150	17.8	12.5	640	25
SOT39R	6438100362263	20	20	91	150	25.0	13.0	740	25



Крюки универсальные

Универсальный крюк SOT76R монтируется на опору с помощью бандажной ленты и крепов или на стену при помощи шурупов.

ТИП	КОД GTIN	D, ММ	A, ММ	K, ММ	H, ММ	C, ММ	МРН, Fx, кН	МРН, Fy, кН	МАССА, Г	КОЛ-ВО В УПАКОВКЕ, ШТ.
SOT76R	6438100362270	16	18	67	200	105	17.4	13.3	610	25
SOT76.2R	6438100380007	16	18	67	200	105	17.4	13.3	650	25



ТИП	КОМПЛЕКТАЦИЯ	ТИП СТЕНЫ, ОПОРЫ
SOT76R	Крюк	
SOT76.2R	Крюк и шесть шурупов с шестигранными головками 6x50 DIN571, шесть дюбелей 10x50	Не твердая стена