

# Кабельные вилки



## Брызгозащищенные, 16 А, IP44

Корпус: термoplast.

Easy & Safe

Ввод кабеля через уплотняющий кабельный сальник. Сечение жилы кабеля: 1 – 2,5 мм<sup>2</sup>

Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
<b>2P+E</b>							
3	■ Серый		Перем. ток	216-P1 *	2CMA193535R1000	10	0.11
3	■ Желтый	100-130	50 и 60	216-P4 *	2CMA193500R1000	10	0.11
3	■ Синий	200-250	50 и 60	216-P6 *	2CMA193501R1000	10	0.11
3	■ Красный	380-415	50 и 60	216-P9 *	2CMA193502R1000	10	0.11
3	■ Серый	трансф.	50 и 60	216-P12 *	2CMA193503R1000	10	0.11

### 3P+E

4	■ Желтый	100-130	50 и 60	316-P4 *	2CMA193504R1000	10	0.16
4	■ Черный	600-690	50 и 60	316-P5 *	2CMA193505R1000	10	0.16
4	■ Красный	380-415	50 и 60	316-P6 *	2CMA193506R1000	10	0.16
4	■ Черный	480-500	50 и 60	316-P7 *	2CMA193507R1000	10	0.16
4	■ Голубой	200-250	50 и 60	316-P9 *	2CMA193508R1000	10	0.16
4	■ Красный	440-460	60	316-P11 *	2CMA193509R1000	10	0.16

### 3P+N+E

5	■ Серый		Перем. ток	416-P1 *	2CMA193510R1000	10	0.17
5	■ Красный	346-415	50 и 60	416-P6 *	2CMA193511R1000	10	0.17



## Брызгозащищенные, 32 А, IP44

Корпус: термoplast.

Easy & Safe

Ввод кабеля: через уплотнительный кабельный сальник. Сечение жилы кабеля: 2,5 – 6 мм<sup>2</sup>

Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
<b>2P+E</b>							
3	■ Желтый	100-130	50 и 60	232-P4 *	2CMA193512R1000	10	0.20
3	■ Голубой	200-250	50 и 60	232-P6 *	2CMA193513R1000	10	0.20
<b>3P+E</b>							
4	■ Черный	600-690	50 и 60	332-P5	2CMA193514R1000	10	0.22
4	■ Красный	380-415	50 и 60	332-P6 *	2CMA193515R1000	10	0.22
4	■ Черный	480-500	50 и 60	332-P7 *	2CMA193516R1000	10	0.22
4	■ Голубой	200-250	50 и 60	332-P9 *	2CMA193517R1000	10	0.22
4	■ Красный	440-460	60	332-P11 *	2CMA193518R1000	10	0.22

### 3P+N+E

5	■ Красный	346-415	50 и 60	432-P6 *	2CMA193519R1000	10	0.23
---	-----------	---------	---------	----------	-----------------	----	------



## Брызгозащищенные, 63 А, IP44

Корпус: полиэфирный термoplast (PBT).

Tough & Safe

Ввод кабеля: через уплотнительный кабельный сальник. Сечение жилы кабеля: 4 – 16 мм<sup>2</sup>

Число зажимов/ контактов	Цветовой код	Напряжение, В	Частота, Гц	Тип	Код заказа	Упак., шт	Масса 1шт., кг
<b>2P+E</b>							
3	■ Желтый	100-130	50 и 60	263P4	2CMA166740R1000	1	0.60
3	■ Голубой	200-250	50 и 60	263P6 *	2CMA166742R1000	1	0.60
<b>3P+E</b>							
4	■ Черный	600-690	50 и 60	363P5	2CMA166750R1000	1	0.70
4	■ Красный	380-415	50 и 60	363P6 *	2CMA166752R1000	1	0.70
4	■ Черный	480-500	50 и 60	363P7 *	2CMA166754R1000	1	0.70
4	■ Голубой	200-250	50 и 60	363P9	2CMA166756R1000	1	0.70
<b>3P+N+E</b>							
5	■ Красный	346-415	50 и 60	463P6 *	2CMA166764R1000	1	0.75

- Принадлежности.....стр. 68
- Тех. характеристики.....стр. 80
- Размеры.....стр. 81

\* ) Обозначает базовое изделие