


Автоматический инструмент для снятия изоляции

Зачистка без усилий многожильных кабелей с различными поперечными сечениями

- ▶ Для работы на линиях управления, сенсорных и сервоприводных линиях, а также для удаления изоляции с гибкого, трехжильного подводящего и удлинительного кабеля
- ▶ Автоматическая настройка на диаметр провода 4,4 - 7,5 мм
- ▶ Сохранение в целостности проходящих внутри проводов или оплётки экранирования
- > Для маслостойкой или безгалогенной изоляции многожильного кабеля на линии управления, линиях с сенсорами/сервоприводами
- > Для гибких кабелепроводов ТРЕ-У; кабелей с ПУР и ПВХ-изоляцияей; проводов с изоляцией из резины (например, Н05) и т.д.
- > Возможна большая длина снятия изоляции
- > Корпус: пластик, армированный стекловолокном
- > Сменное лезвие: специальная инструментальная сталь, закалённая в масле



12 74 180 SB



Удлинительный кабель в разрезе



Простой выбор нужной длины удаления изоляции



Продуманная конструкция лезвий для точного безопасного удаления оболочки с круглого кабеля

Номер артикула	EAN 4003773-	↔ мм		Параметры удаления оболочки Ø мм	⚖ г
12 74 180 SB	082323	175	MM	4,4 - 7,5	120
12 79 31	082682	1 пара запасных лезвий для 12 74 180 SB			