




KV 0212

Корпус для модульных автоматических выключателей без клеммы РЕ и N с серой дверцей

- для монтажа устройств с защелкивающимся креплением на дин-рейке, U-образный профиль 35 мм
- с коробом для кабельного ввода
- с пластроном

Стенки корпуса



8 x M 20
4 x M 20/25
1 x M 25/32

Чертеж с размерами

модуля:	12 1 x 12 x 18 мм
степень защиты:	ММ IP 40
DIN-рейки класс защиты:	1-рядный II
цвет:	белый RAL 9016

условия эксплуатации и условия окружающей среды

область применения Температура окружающего воздуха:	{Ausführung IP 40/41: Geeignet für Innenräume, trocken} среднее значение через 24 часа + 35° C максимальное значение + 40° C минимальное значение - 5° C
относительная влажность воздуха противопожарная защита при сбоях внутри корпуса	50% при 40° C кратковременная 100% при 25° C требования к электрическим устройствам из правил и законов о средствах производства минимальные требования - проверка нитью накала IEC 60 695-2-11: - 650° C для корпусов и кабельных вводов - 850° C для токопроводящих частей
характеристика горения	проверка нитью накала IEC 60 695-2-11: 750° C предмет UL 94 V-2 трудновоспламеняющийся самозатухающий
степень защиты от механических нагрузок	IK08 (5 Joule)
токсические характеристики	без галогена без силикона "без силикона и галогена" в соответствии с испытанием на кабелях и изолированных проводах - коррозионность дымовых газов - согласно IEC 754-2 Свойства материала см. в технических параметрах