

Технические характеристики

Susol • Metasol



Тип			
Типоразмер		(AF)	
Номинальный ток, А		(In max)	При 40 °C
Уставка тока, А *		Задается в микропроцессорном расцепителе (... × In max)	
Номинальный ток нейтрального полюса, А			
Номинальное напряжение изоляции, В (Ui)			
Номинальное рабочее напряжение, В (Ue)			
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, В			(Uimp)
Частота, Гц			
Кол-во полюсов (P)			
Номинальная отключающая способность (кА, симм.)		МЭК 60947-2 (Icu) KS C 4620	220 В/230 В/380 В/415 В
50/60 Hz			460 В/480 В/500 В
Номинальная рабочая отключающая способность, кА (Ics)		... % × Icu	
Номинальная включающая способность (кА, пик.) (Icm)		МЭК 60947-2 KS C 4620	220 В/230 В/380 В/415 В
50/60 Hz			460 В/480 В/500 В
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, кА (Icw)		1 сек.	
		2 сек.	
		3 сек.	
Время работы, мс		Максимальное время отключения	
		Максимальное время включения	
Износостойкость, циклов		Механическая	
		Электрическая	
Подключение **		Выкатной /	Горизонтальные выводы
		Стационарный	Вертикальные выводы
			Комбинированное подключение
			смешанное соединение
Масса, кг		Выкатной	С электродвигательным взводом пружины
(3P/4P)			С ручным взводом пружины
			Только корзина
		Стационарный	С электродвигательным взводом пружины
			С ручным взводом пружины
Габаритные размеры, мм		Выкатной	3P
(В × Ш × Г)			4P
		Стационарный	3P
			4P
Микропроцессорный расцепитель			
Сертификация			
Сертификаты приобретены			

* См. характеристики микропроцессорного расцепителя.

** : Стандартное исполнение, О: Опция

Примечание) 1. Указанная износостойкость не гарантируется, но является предельным значением.

Гарантия качества: исправность гарантируется, если частота коммутаций соответствует МЭК60947-2

2. Для получения информации о технических характеристиках воздушных автоматических выключателей обратитесь в нашу компанию.

Susol					
AH-06D	AH-08D	AH-10D	AH-13D	AH-16D	AH-20D
630	800	1000	1250	1600	2000
200	400				
400	630	1000	1250	1600	2000
630	800				
(0.4 ~ 1.0) × In max					
400	400				
630	630	1000	1250	1600	2000
	800				
1,000					
690					
12					
50/60					
3/4					
85					
85					
65					
100%					
187					
187					
143					
65					
60					
50					
40					
80					
20,000					
5,000					
●					-
○					-
○					-
○					-
63/74					70/85
61/72					68/83
29/32					33/40
34/44					38/47
32/42					36/45
430 × 334 × 375					
430 × 419 × 375					
300 × 300 × 295					
300 × 385 × 295					
Типа N, A, P, S					
KS / KEMA / KERI / GOST					
LR, ABS, DNV, KR, BV, GL, RINA, NK					



Susol								
AH-06E	AH-08E	AH-10E	AH-13E	AH-16E	AH-20E	AH-25E	AH-32E	AH-40E
630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
$(0.4 \sim 1.0) \times I_n \max$								
630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
1,000								
690								
12								
50/60								
3/4								
100								
100								
85								
100%								
220								
220								
187								
85								
75								
65								
40								
80								
15,000								
5,000								
●								
○								
○								
○								
87/103								
85/101								
44/55								
44/55								
42/53								
430 × 412 × 375								
430 × 527 × 375								
300 × 378 × 295								
300 × 493 × 295								
Типа N, A, P, S								
KS / KEMA / KERI / GOST								
LR, ABS, DNV, KR, BV, GL, RINA, NK								

Susol		
AH-40G	AH-50G	AH-63G
4000	5000	6300
4000	5000	6300
$(0.4 \sim 1.0) \times I_n \max$		
4000	5000	6300
1,000		
690		
12		
50/60		
3/4		
150		
150		
100		
100%		
330		
330		
220		
100		
85		
75		
40		
80		
10,000		
2,000		
○		
●		
-		
-		
181/223		
179/221		
97/117		
98/123		
96/121		
460 × 785 × 375		
460 × 1015 × 375		
300 × 751 × 295		
300 × 981 × 295		
Типа N, A, P, S		
KS / KEMA / KERI / GOST		
LR, ABS, DNV, KR, BV, GL, RINA, NK		

※ Следует уменьшить номинальный ток в зависимости от температуры окружающего воздуха, если она выше контрольной. (см. стр. 109-112)