
КОММУТАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ



EC-URP-24-SD2 Панель 19", 1U, 24 порта, Кат.5е, RJ45/8P8C, экранированная, черная



Коммутационные панели (патч-панели) предназначены для разделки на них кабелей различных подсистем СКС и подключения отдельных составляющих сети друг к другу коммутационными шнурами.

Патч-панель EC-URP-24-SD2 предназначена для монтажа в шкаф или стойку 19", и имеет 24 портов RJ45/8P8C категории 5е. Патч-панель выполнена в классическом черном цвете имеет универсальные контакты 110/KRONE с цветовой маркировкой по стандарту T568A/B с тыльной стороны. Для удобства администрирования, все порты пронумерованы, а также на патч-панелях имеются дополнительные маркировочные площадки.





EC-URP-24-SD2

Базовая комплектация:	
Патч-панель	1 шт.
Комплект стяжек	1 упак.
Винт-Гайка	8 шт.

Сопутствующие товары:

Устройство для зачистки и обрезки: NMC-S501B

Устройство для заделки витой пары: EC-3540, NMC-3640R

Ножи-вставки: NMC-14TA, NMC-14TBK

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.



КОММУТАЦИОННЫЕ ПАНЕЛИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	EC-URP-24-SD2				
Категория	5e				
Полоса пропускания, МГц	100				
Исполнение	Экранированное				
Количество портов	24				
Тип разъемов	RJ45/8P8C Золото, 3 микродюйма				
Материал покрытия контактов в разъеме					
Тип IDC контактов	110/KRONE				
Материал покрытия IDC контактов	C5191				
Допустимый диаметр проводников, AWG (мм)	24-26 (0,511-0,404)				
Схема разводки	T568A/B				
Материал пластика	Соответствует UL94V-0				
Маркировка	Все порты пронумерованы. Имеются дополнительные площадки для маркировки.				
Высота, U (44,45 мм)	1				
Монтаж	Шкаф или стойка 19"				
Материал несущей конструкции	Сталь, 1,5 мм				
Цвет	Черный				
Соответствие стандартам	Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568				
Поддерживаемые приложения	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive				
Диаппазоны температур	Хранение - от -40 до +70 Эксплуатация - от -0 до +70				
Гарантия	1 год				
Упаковка	Индивидуальная - картонная коробка				

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Категория	Исполнение	Количество портов	Высота, U (44,45 мм)	Глубина, мм	Объем с упаковкой, м3	Масса с упаковкой, кг
EC-URP-24-SD2	5e	Экранированное	24	1	34	0,0034	1,67

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

