








	Наименование	Комплектация	Чертёж
<p>67066</p> 	<p>Коробка распаячная для открытой проводки (без вводов) Размер: 240x195x90 мм</p>	<p>Втулка уплотнительная ВТ55, шт. 5, монтажная заглушка, шт. 2, уплотнитель, шт. 1, IP55 Цвет: серый Количество в упаковке: 7 шт.</p>	
<p>67067П</p> 	<p>Коробка распаячная для открытой проводки и монтажа приборов (без вводов) Размер: 240x195x165 мм</p>	<p>Прозрачная крышка, втулка уплотнительная ВТ55, шт. 5, металлическая пластина – оцинкованная, монтажная заглушка, шт. 2, уплотнитель, шт. 1, IP55 Цвет: серый Количество в упаковке: 4 шт.</p>	
<p>67068/67069</p>  <p>НОВИНКА</p>	<p>Коробка распаячная для открытой проводки (без вводов – арт. 67068), (10 вводов – арт. 67069) Размер: 300x220x120 мм</p>	<p>Пластиковые винты, шт. 4, втулка уплотнительная ВТ60-5 шт. (арт. 67068), IP65 ВТ60-10 шт. (арт. 67069), IP55 уплотнитель, шт. 1, крепёж Цвет: серый Количество в упаковке: 4 шт.</p>	 <p>ВАЖНО</p> <ul style="list-style-type: none"> • имеет специальные ушки для пломбирования, • максимальный диаметр ввода труб через уплотнительную втулку – 40 мм, диаметр самого отверстия в коробке – 50 мм, • на основании коробки имеются специальные стойки для установки пластикового держателя шин (ШЗН-24) и удобные места для крепления шин «земля-ноль»
<p>67075</p> 	<p>Коробка распаячная для открытой проводки и монтажа приборов (без вводов) Размер: 370x275x135 мм</p>	<p>Втулка уплотнительная, шт. 10 (ВТ30-4 шт, ВТ50-4 шт, ВТ55-2 шт), боковая заменяемая пластина под втулки, шт. 2, заглушка в дно корпуса под крепёж, шт. 4, заглушка в корпус, шт. 4, крепёж, IP55 Цвет: серый Количество в упаковке: 1 шт.</p>	