


Дальномер**GLM 80 + R 60 Professional****Уклономер, который также измеряет расстояния**

- ▶ Направляющая шина R 60 Professional для использования в качестве цифрового уклономера
- ▶ Готов к эксплуатации непосредственно после автоматического распознавания направляющей шины
- ▶ Поворотный автоматический дисплей с подсветкой для оптимального считывания данных

Другие преимущества

- ▶ Максимальная автономность благодаря литий-ионной технологии — до 25 000 измерений на одной зарядке
- ▶ Автоматическое сохранение результатов последних 10 измерений и одной постоянной
- ▶ Новые, комбинированные функции измерения благодаря встроенному датчику наклона 360°
- ▶ Возможность подзарядки аккумулятора через стандартный разъем Micro-USB

Технические данные	... см. с. 395
Код для заказа	0 601 072 ...
Диапазон измерений	0,05 – 80 м
Точность измерений	± 1,5 мм
Ном. время измерения	< 0,5 с
Лазерный диод	635 нм, < 1 мВт
Комплект поставки	... 301
Сертификат изготовителя	x
Зарядное устройство	x
Направляющая шина R 60 Professional	x
Защитный чехол	x


**Дальномер****GLM 150 Professional****Большая функциональность и удобство использования для работ внутри помещений**

- ▶ Новые функции: определение высоты различных сегментов, расчет высоты и уклона скатов крыши
- ▶ Измерение длины, площади и объема на расстоянии до 150 м с точностью до миллиметра
- ▶ Простое управление, интуитивно понятный пользовательский интерфейс и большой 4-строчный дисплей с подсветкой

Другие преимущества

- ▶ Высочайшая точность в течение всего срока службы благодаря износостойким оптическим держателям из керамики
- ▶ IP 54: защита от пыли и водяных брызг всего инструмента, включая отсек для элементов питания
- ▶ Многофункциональный выдвижной штифт для точного измерения из труднодоступных мест и от кромок

Технические данные	... см. с. 396
Код для заказа	0 601 072 ...
Диапазон измерений	0,05 – 150 м
Точность измерений	± 1 мм
Ном. время измерения	< 0,5 с
Лазерный диод	635 нм, < 1 мВт
Комплект поставки	... 000
4 батареи 1,5 В LR03 (AAA)	x
Сертификат изготовителя	x
Защитный чехол	x
Петля для переноски	x

**Дальномер****GLM 250 VF Professional****Лазерный дальномер с максимальной дальностью действия**

- ▶ Оптимально подходит для наружных работ: встроенный прицел для оптимальной видимости лазерной точки на расстоянии до 250 м
- ▶ Максимальная точность и эффективность при измерении даже в неблагоприятных условиях освещения благодаря большой стеклянной линзе и оптическим держателям из керамики
- ▶ Множество функций измерения для быстрого и точного расчета длины, площади и объема

Другие преимущества

- ▶ Прочный корпус с защитой от пыли и водяных брызг IP 54 для использования на стройплощадке
- ▶ Многофункциональный выдвижной штифт для точного измерения из труднодоступных мест и от кромок
- ▶ Сохранение значений последних 30 измерений



Технические данные	... см. с. 396
Код для заказа	0 601 072 ...
Диапазон измерений	0,05 – 250 м
Точность измерений	± 1 мм
Ном. время измерения	< 0,5 с
Лазерный диод	635 нм, < 1 мВт
Комплект поставки	... 100
4 батареи 1,5 В LR03 (AAA)	x
Сертификат изготовителя	x
Защитный чехол	x
Петля для переноски	x

Дальномер**GLM 50 Professional****GLM 80 Professional****GLM 80 + R 60 Professional**

	GLM 50 Professional	GLM 80 Professional	GLM 80 + R 60 Professional
Технические данные	0 601 072 ...	0 601 072 ...	0 601 072 ...
Единицы измерения	м/см/мм	м/см/мм	м/см/мм
Лазерный диод	635 нм, < 1 мВт	635 нм, < 1 мВт	635 нм, < 1 мВт
Класс лазера	2	2	2
Диапазон измерений	0,05 – 50 м	0,05 – 80 м	0,05 – 80 м
Точность измерений	± 1,5 мм	± 1,5 мм	± 1,5 мм
Ном. время измерения	< 0,5 с	< 0,5 с	< 0,5 с
Источники питания	2 x 1,5 В LR03 (AAA)	1 аккумулятор 3,7 В Li-Ion (1250 мА ^ч)	1 аккумулятор 3,7 В Li-Ion (1250 мА ^ч)
Автоматика отключения	5 мин	5 мин	5 мин
Вес, ок.	0,14 кг	0,14 кг	0,74 кг
Комплект поставки	... 200	... 300	... 301
2 батареи 1,5 В LR03 (AAA)	x	–	–
Сертификат изготовителя	x	x	x
Зарядное устройство	–	x	x
Направляющая шина R 60 Professional	–	–	x
Защитный чехол	x	x	x