


Резьбовой стержень isFang-3B




Тип	Размер L мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
isFang 3B-G1	270	3	48,000	5408971
isFang 3B-G2	340	3	60,400	5408972
isFang 3B-G3	430	3	76,600	5408973
isFang 3B-G4	500	3	75,000	5408905

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

- для крепления 1, 2, 3 или 4 бетонных оснований FangFix с треножным штативом.

Бетонное основание для системы FangFix без рамки, 16 кг




Тип	Номинальный- размер Ø мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
F-FIX-S16	365	1	1.700,000	5403227

BET бетон

€/100 шт.

- бетонное основание 16 кг Ø 365 мм, высокая устойчивость, без рамки;
- морозостойкий бетон;
- возможность группировки (штабелирования) оснований.

Рамка для бетонного основания FangFix 16 кг, для монтажа штатива isFang




Тип	Номинальный- размер Ø мм	Размер D мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
F-FIX-B16 3B	373	25	10	15,800	5403238

PP полипропилен

€/100 шт.

- рамка для защиты кромок бетонного основания, со сквозным отверстием;
- для монтажа резьбового стержня isFang-3B и бетонных оснований FangFix F-FIX-S16.

Скоба для уравнивания потенциалов, для монтажа на молниеприемных мачтах isFang




Тип	Провод- ники мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
927 2 6-K	3/8-4"	10	5,500	5057599

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/100 шт.

- для предотвращения скользящих разрядов на поверхности токоотвода OBO isCon®;
- подходит для фиксации 2 токоотводов isCon®;
- для монтажа в изолированных молниеприемных мачтах isFang.

Соединительная пластина для токоотвода OBO isCon®



Тип	Размер	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
isCon AP1-16 VA	16x8-10mm	1	27,400	5408026

V2A Нержавеющая сталь 1.4301

€/шт.

- пластина для соединения токоотвода OBO isCon® с молниеприемной мачтой Ø 16 мм;
- протестирована током до 150 кА (класс молниезащиты II).