

25. Перфорированный профиль U

Арт.	Размеры L м.	Упак. шт.
66808	0,25	20 шт.
66838	0,50	20 шт.
66898	3,00	6 м.
Цвет: Серый RAL 7030		Материал: Нерж. сталь
66908	0,25	20 шт.
66938	0,50	20 шт.
66998	3,00	6 м.
Цвет: Серый RAL 7030		Материал: Эпокс. сталь

26. Перфорированное крепление в потолок Омега

Арт.	Выбор перфорированного профиля Омега	Упак. шт.
66890	66837 66897	10
Цвет: Серый RAL 7030		Материал: Нерж. сталь
66990	66937 66997	10
Цвет: Серый RAL 7030		Материал: Эпокс. сталь

27. Перфорированный профиль Омега

Арт.	Размеры L м.	Упак. шт.
66837	0,50	10 шт.
66897	3,00	6 м.
Цвет: Серый RAL 7030		Материал: Нерж. сталь
66937	0,50	10 шт.
66997	3,00	6 м.
Цвет: Серый RAL 7030		Материал: Эпокс. сталь

28. Перфорированный профиль U из ПВХ

Арт.	Упак. м.
66806	24
Цвет: Серый RAL 7030	
Материал: ПВХ-M1	

29. Крепёжная ось

Арт.	Выбор горизонтальной консоли	Упак. шт.
66812	66103 66153 66203 66303 66403 66323	100
66822	66423 66424 66523 66524 66623 66624	100
Материал: Нерж. сталь		
Пояснение: При применении крепёжной оси можно не использовать болты для крепежа горизонтальной консоли к стене		

30. Болты

Арт.	Размеры	Упак. шт.
66809	M8 X 22 DIN 603 ISO 8678	1.000
Цвет: Серый RAL 7030		Материал: ПВХ-M1
Материал поставляется в пакетах по 100 шт.		
В местах весовой нагрузки не использовать болты ПВХ. Для электроустановок с вибрацией необходимо использовать металлические болты с самостопорящейся гайкой.		

ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШУРУПЫ

30. Болты

Арт.	Размеры	Упак. шт.
66839	M8 X 25 DIN 603 ISO 8678	100
Материал: Нерж. сталь		
Пояснение: Для электроустановок с вибрацией необходимо использовать металлические болты с самостопорящейся гайкой		

31. Болты

Арт.	Размеры	Упак. шт.
66829	шестиугольник M8 X 25 DIN EN 24017 ISO 4017	100
Материал: Нерж. сталь		
Пояснение: При использовании болтами арт. 66829 для крепежа горизонтальных консолей обязательно применение крепежной оси. Для ускорения и упрощения монтажа рекомендуется применение крепежной оси там, где это позволяет конфигурация деталей. Для электроустановок с вибрацией необходимо использовать металлические болты с самостопорящейся гайкой.		