



Термоусаживаемые изолирующие перчатки на напряжение до 1 кВ

Тип: ТПИ



- Предназначены для герметизации и изоляции корней разделки многожильных силовых кабелей с бумажной маслопропитанной, пластмассовой и резиновой изоляцией
- Устойчивы к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
- Полная защита от попадания влаги внутрь кабеля
- На внутреннюю поверхность корпуса и пальцев перчатки нанесен слой термоплавого клея, обеспечивающий герметизацию корня разделки после усадки
- Термоплавый клей имеет хорошую адгезию ко всем видам поверхностей и сохраняет свою эластичность даже при отрицательных температурах
- Рабочее напряжение: 1 кВ
- Цвет: черный

| | |
|---|------------------------|
| Температура усадки | 140 °С |
| Температура эксплуатации | от -55 °С до +110 °С |
| Электрическая прочность | не менее 20 кВ/мм |
| Рабочее напряжение | до 1 кВ |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | 10 ¹⁴ Ом·см |



- Термоусаживаемые перчатки являются одним из наиболее важных элементов в конструкции кабельных термоусаживаемых муфт. Качество перчаток во многом определяет качество и надежность термоусаживаемых муфт. Завод «КВТ» – одно из немногих российских предприятий, самостоятельно осуществляющих проектирование и полный цикл производства кабельных термоусаживаемых перчаток

| Наименование | Количество «пальцев» перчатки | Сечения кабеля (мм ²) | До усадки* (мм) | | После усадки (мм) | | Длина до усадки (мм) | Упаковка (шт.) | Цвет |
|--|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|-------------------|---------|----------------------|----------------|------|
| | | | корпус | палец | корпус | палец | | | |
| Двухпальцевые термоусаживаемые перчатки | | | | | | | | | |
| 2ТПИ-25/50 | 2 | 25, 35, 50 | 32 | 14 | 10 | 4 | 70 | 10 | ● |
| 2ТПИ-70/120 | 2 | 70, 95, 120 | 60 | 24 | 20 | 7 | 95 | 10 | ● |
| 2ТПИ-150/240 | 2 | 150, 185, 240 | 110 | 45 | 65 | 15 | 100 | 10 | ● |
| Трехпальцевые термоусаживаемые перчатки | | | | | | | | | |
| 3ТПИ-25/50 | 3 | 25, 35, 50 | 50 | 22,5 | 24,5 | 8,5 | 190 | 10 | ● |
| 3ТПИ-70/120 | 3 | 70, 95, 120 | 60 | 30 | 31,5 | 14,5 | 220 | 10 | ● |
| 3ТПИ-150/240 | 3 | 150, 185, 240 | 68 | 36,5 | 38 | 18 | 200 | 10 | ● |
| Четырехпальцевые термоусаживаемые перчатки | | | | | | | | | |
| 4ТПИ-25/50 | 4 | 25, 35, 50 | 40 | 17,5 | 18,5 | 6,5 | 175 | 10 | ● |
| 4ТПИ-70/120 | 4 | 70, 95, 120 | 59 | 25,5 | 27 | 12,5 | 185 | 10 | ● |
| 4ТПИ-150/240 | 4 | 150, 185, 240 | 73 | 32 | 36,5 | 15,5 | 180 | 10 | ● |
| Пятипальцевые термоусаживаемые перчатки | | | | | | | | | |
| 5ТПИ-25/50 | 5 | 25, 35, 50 | 48 | 16,5 | 23 | 6,8 | 155 | 10 | ● |
| 5ТПИ-70/120 | 5 | 70, 95, 120 | 63 | 22 | 32 | 10,5 | 155 | 10 | ● |
| 5ТПИ-150/240 | 5 | 150, 185, 240 | 90 | 32,5 | 47 | 18 | 155 | 10 | ● |
| Шестипальцевые термоусаживаемые перчатки | | | | | | | | | |
| 6ТПИ-10/50 | 6 | 10, 16, 25, 35, 50 | 44 | 13 | 12 | 4 | 55 | 10 | ● |
| Двухпальцевые нестандартные перчатки | | | | | | | | | |
| 2ТПИ-20186 | 2 | - | 65 | 44 33 | 20 | 18 6 | 105 | 10 | ● |

* Диаметр вписанной окружности