


Глубина короба 70 и 90 мм, высота короба 110 мм

## Короб Rapid 80 для монтажа электроустановочных изделий, глубина короба 70 мм




Тип	Цвет	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
<b>GS-S70110RW</b>	белоснежный	2000	12	258,000	<b>6277000</b>

St. Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GS имеет профильную перфорацию на дне для установки разделительной перегородки из листовой стали. Уравнивание потенциалов частей короба осуществляется с помощью соединительной муфты. Заземление и уравнивание потенциалов между крышкой и основанием короба обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 80 мм. Крышка не входит в комплект поставки.

Короба Rapid 80 нестандартной длины (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона коробов Rapid 80 GS при поставке покрыта пленкой.

## Короб Rapid 80 для монтажа электроустановочных изделий, глубина короба 90 мм




Тип	Цвет	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
<b>GS-S90110RW</b>	белоснежный	2000	10	290,000	<b>6277100</b>

St. Сталь €/м

Короб для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GS подходит для крепления к стене или консоли. Короб для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 GS имеет профильную перфорацию на дне для установки разделительной перегородки из листовой стали. Уравнивание потенциалов частей короба осуществляется с помощью соединительной муфты. Заземление и уравнивание потенциалов между крышкой и основанием короба обеспечивается за счет запатентованной самоконтактирующей крышки короба. Высота системного отверстия составляет 80 мм. Крышка не входит в комплект поставки.

Короба Rapid 80 нестандартной длины (до 3000 мм), а также другие цвета RAL могут поставляться по запросу. Лицевая сторона коробов Rapid 80 GS при поставке покрыта пленкой.

## Соединительная муфта, глубина короба 70 мм




Тип	Длина мм	Вес Уп. кг/100 т.е. упак. ед-ц	Арт.-№
<b>GS-KUP70</b>	120	1   6,400	<b>6277290</b>

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 (304) €/т.е.

Муфта для соединения коробов. С помощью муфты также обеспечивается уравнивание потенциалов между частями короба.

## Соединительная муфта, глубина короба 90 мм




Тип	Длина мм	Вес Уп. кг/100 т.е. упак. ед-ц	Арт.-№
<b>GS-KUP90</b>	120	1   8,200	<b>6277294</b>

V2A Нержавеющая сталь 1.4301 (304) €/т.е.

Муфта для соединения коробов. С помощью муфты также обеспечивается уравнивание потенциалов между частями короба.

## Монтажная коробка (одинарная)



Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
<b>71GD6</b>	серый	5	5,600	<b>6288610</b>

PA полиамид €/шт.

Монтажная коробка для установки различных устройств, со съемным основанием, с отверстиями для кабеля диаметром до 14 мм.