

Профиль конвекционной решетки (ламель)


Тип	Цвет	Поверх- ность	Длина мм	Уп. м	Вес кг/100 м	Арт.-№
KG2RW	белоснежный	—	2000	40	23,100	6287700
KG2CW	кремовый	—	2000	40	23,100	6287701
KG2LGR	светло-серый	—	2000	40	23,100	6287702
KG2RW	белоснежный	—	3000	60	23,100	6287710
KG2CW	кремовый	—	3000	60	23,100	6287711
KG2LGR	светло-серый	—	3000	60	23,100	6287712
KG2EL	—	Анодиро- ванная	3000	60	21,900	6287723
KG2EL	—	Анодиро- ванная	2000	40	21,900	6287733

Alu Алюминий

EL Анодиро-
ванная

€/м

Профиль конвекционной решетки (ламель) устанавливается для соответствующего визуального уплотнения промежутков между коробом и стеной. Профили конвекционной решетки подходят для горизонтального и вертикального монтажа.




Соединительный стержень

Тип	Цвет	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
8VS4	—	100	0,740	6287810

€/шт.

Стержень для соединения профилей конвекционных решеток.




Торцевая заглушка из ПВХ для стены (открытая, 70110)

Тип	Цвет	Раз- мер a мм	Раз- мер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
G-KWAO70110RW	белоснежный	178	104	1	6,300	6274810
G-KWAO70110CW	кремовый	178	104	1	6,300	6274811
G-KWAO70110LGR	светло-серый	178	104	1	6,300	6274812

ABS/ASA акрилонитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Торцевая заглушка (открытая) для монтажа на стене при прокладке кабеля сквозь стену, предназначена для аккуратного завершения монтажа короба Rapid 80.




Торцевая заглушка из ПВХ для стены (открытая, 90110)

Тип	Цвет	Раз- мер a мм	Раз- мер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
G-KWAO90110RW	белоснежный	178	124	1	7,100	6274910

ABS/ASA акрилонитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Торцевая заглушка (открытая) для монтажа на стене при прокладке кабеля сквозь стену, предназначена для аккуратного завершения монтажа короба Rapid 80.



Торцевая заглушка из ПВХ для стены (открытая, 70130)

Тип	Цвет	Раз- мер a мм	Раз- мер b мм	Уп. шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
G-KWAO70130RW	белоснежный	198	104	1	6,500	6274820
G-KWAO70130CW	кремовый	198	104	1	6,500	6274821

ABS/ASA акрилонитрил-бутадиен-стирол

€/шт.

Торцевая заглушка (открытая) для монтажа на стене при прокладке кабеля сквозь стену, предназначена для аккуратного завершения монтажа короба Rapid 80.

