

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ АНКЕРЫ

БЫСТРОФИКСИРУЮЩИЙ ГВОЗДЬ / РКН



РКН быстрофиксирующий гвоздь, электрооцинкованный

Быстрофиксирующий гвоздь – это элемент для быстрой установки легких элементов в кирпич и бетон. Он очень удобен в применении. Просверлите отверстие сквозь прикрепляемый материал в соответствии с таблицей (d_0 , h_1) и забейте молотком гвоздь в отверстие. Благодаря своей полностью металлической конструкции, это крепление может применяться, когда требуется повышенная огнестойкость.

НОМЕНКЛАТУРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

Артикул	Тип	ШТУК В УПАКОВКЕ		ВЕС КГ/1000 ШТ.
		КОРОБКА	ОПТ. КОРОБКА / ПАЛЛЕТ	
72502	6 x 30	200	2000 / 96000	2,9
72506	6 x 60	200	2000 / 56000	5,7
72503	6 x 80	200	2000 / 48000	7,5
72504	8 x 70	100	1000 / 28000	10,9
72505	8 x 90	100	1000 / 24000	14,2
72507	8 x 110	100	1000 / 24000	17,5
72508	8 x 130	100	1000 / 24000	20,2
72509	8 x 150	100	1000 / 24000	23,4

- t_{fix} макс. толщина прикрепляемого материала
- L длина крепежного элемента
- h_{nom} мин. глубина анкеровки
- h_1 мин. глубина сверления
- d_0 диаметр сверла

ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ И ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ

ТИП	L	d_0	h_1	h_{nom}	t_{fix}	ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ В кН НА ВЫРЫВАНИЕ / НА СРЕЗ	
						БЕТОН C20/25	
	мм	мм	мм	мм	мм		
6 x 30	30	6	35	27	3	0,5 / 0,3	
6 x 60	60	6	40	30	30	0,5 / 0,3	
6 x 80	80	6	40	30	50	0,5 / 0,3	
8 x 70	70	8	50	40	30	0,7 / 0,6	
8 x 90	90	8	50	40	50	0,7 / 0,6	
8 x 110	110	8	50	40	70	0,7 / 0,6	
8 x 130	130	8	50	40	90	0,7 / 0,6	
8 x 150	150	8	50	40	110	0,7 / 0,6	

Дополнительная информация о межосевых, крайевых расстояниях, материалах и покрытиях, ограничениях при использовании см. на страницах с технической информацией.