

Серия линейных светодиодных светильников для архитектурного освещения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Светильники серии ШТРИХ предназначены для накладного монтажа. Корпуса светильников изготавливаются методом коэкструзии из светостабилизированного поликарбоната – данный метод позволяет бесшовно объединить рассеиватель и корпус светильника в одно целое. Конструктивные элементы выполнены из нержавеющей стали, светильники устойчивы к воздействиям окружающей среды. Для создания оптимальной световой среды светильники выпускаются в двух модификациях: с опаловой светопропускающей частью светильника или с прозрачной светопропускающей частью. Светильники оснащаются надёжными кронштейнами для настенной установки, предусмотрена плавная регулировка угла наклона. Светильники могут оснащаться опциональными телескопическими настенными кронштейнами. Светильники выпускаются в проходной модификации, источник питания необходимо заказывать отдельно согласно общей мощности цепи светильников. Светильники обладают высокой степенью защиты от воздействия окружающей среды – IP67.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая эффективность светильников более 100 лм/Вт;
- Светодиоды фирмы NICHIA, OSRAM, CREE;
- Прочный корпус из светостабилизированного поликарбоната выполнен методом коэкструзии;
- Оптимальное решение для фасадной подсветки зданий и сооружений;
- Возможна установка светильника на стену при помощи кронштейна с регулировкой угла наклона;
- Возможна установка светильника на стену при помощи опционального телескопического кронштейна;
- Степень защиты IP 67.

ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ

- Фасадов зданий;
- Памятников;
- Рекламных конструкций;
- Подсобных помещений;
- Смотровых ям;
- Промышленных помещений.



LED

-60
+50

175
264

cos f
0,9

IP67

IP67

≤1%

3 ГОДА

Модификация с прозрачным рассеивателем – КСС тип "Д"		5 Вт	10 Вт	15 Вт	20 Вт
Артикул		LE-СБУ-44-005-1920-67X LE-СБУ-44-005-1921-67T	LE-СБУ-44-010-1924-67X LE-СБУ-44-010-1925-67T	LE-СБУ-44-015-1928-67X LE-СБУ-44-015-1929-67T	LE-СБУ-44-020-1932-67X LE-СБУ-44-020-1933-67T
Световой поток, лм	Холодный белый свет, (Х)	600 лм	1200 лм	1850 лм	2450 лм
	Теплый белый свет, (Т)	550 лм	1100 лм	1700 лм	2300 лм
Мощность, Вт		5 Вт	10 Вт	15 Вт	20 Вт
Модификация с опаловым рассеивателем – КСС тип "Д"		5 Вт	10 Вт	15 Вт	20 Вт
Артикул		LE-СБУ-44-005-1922-67X LE-СБУ-44-005-1923-67T	LE-СБУ-44-010-1926-67X LE-СБУ-44-010-1927-67T	LE-СБУ-44-015-1930-67X LE-СБУ-44-015-1931-67T	LE-СБУ-44-020-1934-67X LE-СБУ-44-020-1935-67T
Световой поток, лм	Холодный белый свет, (Х)	450 лм	900 лм	1350 лм	1800 лм
	Теплый белый свет, (Т)	400 лм	850 лм	1300 лм	1750 лм
Мощность, Вт		5 Вт	10 Вт	15 Вт	20 Вт
Общая информация					
Количество светодиодов без оптики		51 шт	102 шт	204 шт	408 шт
Габаритные размеры, (ДхШхВ) мм		510х40х90 мм	990х40х90 мм	1470х40х90 мм	1950х40х90 мм
Габаритные размеры упаковки, (ДхШхВ) мм		550х50х100 мм	1000х50х100 мм	1490х50х100 мм	1970х50х100 мм
Вес нетто, кг		0,4 кг	0,6 кг	0,85 кг	1,14 кг
Вес брутто, кг		0,55 кг	0,8 кг	1,1 кг	1,44 кг
Класс светораспределения		П			
Кривая сил света		Д			
Напряжение питания, В / частота, Гц		175-264 В / 50 Гц			
Индекс цветопередачи, CRI		>70			
Пульсации светового потока,% менее		1%			
Коэффициент мощности		0,98			
Класс электробезопасности		I			
Степень защиты, IP		67			
Климатическое исполнение		УХЛ 1			
Температурный диапазон, С		-60 ÷ +50°С			
Срок службы, часы		50 000 часов			
Гарантийный срок, лет		3 года			

Стандартная модификация светильника: цвет корпуса – серый, КСС – Д, цветовая температура – Х.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, мм

КСС ТИП «Д»

ОПЦИИ

- Кабельный переходник для подключения светильника/ов к источнику питания, арт.: LE 1622
- Опциональный телескопический кронштейн, арт.: LE 1535