



## Домкраты гидравлические



### ДГП (КВТ)

#### домкраты гидравлические грузовые односторонние

- Предназначены для проведения ремонтных и монтажно-демонтажных работ во время выполнения операций подъема и перемещения грузов
- В комплекте:
  - домкрат грузовой ДГП
  - ремкомплект (уплотнительные кольца)
- Максимальное давление: 700 бар (70МПа)
- Диапазон рабочих температур: -15...+50 °С
- Пружинный возврат штока
- Высокопрочная опора из закаленной стали, установленная на шток предохраняет его от повреждения
- Рифленая поверхность опоры предотвращает скольжение груза
- Износостойкое покрытие корпуса наносимое методом порошковой окраски
- Совместимость: гидравлические насосы «КВТ» согласно «Таблице совместимости», стр. 102

Модель	Грузоподъемность (тс)	Ход поршня (мм)	Объем масла (мл)	Высота (мм)	Вес (кг)
ДГ10П50	10	50	72	105	2.56
ДГ10П150	10	150	217	200	4.94
ДГ20П50	20	50	141	105	4.52
ДГ20П150	20	150	423	200	8.60
ДГ30П50	30	50	220	110	6.00
ДГ30П150	30	150	660	210	10.90
ДГ50П50	50	50	318	125	9.66
ДГ50П150	50	150	935	225	16.24



### ДГПГ

#### домкраты гидравлические грузовые с фиксирующей гайкой

- Домкраты оснащены системой безопасного удержания груза на длительное время, благодаря предохранительной гайке, которая фиксирует положение штока
- В комплекте:
  - домкрат грузовой ДГПГ
  - ремкомплект (уплотнительные кольца)
- Максимальное давление: 700 бар (70МПа)
- Диапазон рабочих температур: -15...+50 °С
- Пружинный возврат штока
- Высокопрочная опора из закаленной стали, установленная на шток предохраняет его от повреждения
- Рифленая поверхность опоры
- Совместимость: гидравлические насосы «КВТ» согласно «Таблице совместимости», стр. 102

Модель	Грузоподъемность (тс)	Ход поршня (мм)	Объем масла (мл)	Высота (мм)	Вес (кг)
ДГ50П50Г	50	50	406	165	15.38
ДГ50П150Г	50	150	1147	265	24.80

