



Соединительные изолир. зажимы с «крыльями» и контактной пастой

Тип: **СИЗ-КП** по ТУ 3424-036-97284872-2006



- Внутренняя часть зажима заполнена специальной контактной пастой, обеспечивающей стабильно высокое качество электрических соединений
- Корпус имеет «крылья» для увеличения рычага и силы крутящего момента. Конструкция облегчает монтаж медных проводов больших сечений
- Резиновая заглушка на корпусе скрутки предохраняет от попадания внутрь посторонних частиц
- Расширенные диапазоны монтажных сечений
- Длинная и широкая «юбка» корпуса обеспечивает защиту и полную изоляцию соединения
- Благодаря специальному квадратному профилю, пружина создает свою резьбу на скрутке и надежно удерживает соединенные провода
- Контактная пружина имеет большую длину, чем в стандартных СИЗ
- Контактная часть: стальная оцинкованная пружина
- Материал корпуса: полипропилен. Не содержит галогенов
- Термостойкость изоляции: 105 °С
- Цветовая маркировка корпуса облегчает выбор правильного размера
- Гарантированное качество и надежность электрических соединений
- Не требуют использования специального инструмента. Зажим навинчивается по часовой стрелке на предварительно зачищенные и скрученные вместе концы проводов
- Возможность многократного использования
- Быстрый, легкий и безопасный монтаж



Наименование	Цвет корпуса	Сечение (мм²)		Размеры (мм)						Напряжение (В)	Упаковка (шт.)
		min	max	L1	d	L	A	B	P		
СИЗ-КП-6	● желтый	1.5	9.5	11.3	4.8	24.6	8.1	18.1	10.5	690	100
СИЗ-КП-7	● бежевый	1.5	16	13.8	6.1	28.0	7.3	18.0	11.2	690	100
СИЗ-КП-8	● красный	4.0	16	15.6	7.0	31.0	8.8	23.4	12.7	690	100
СИЗ-КП-9	● серый	8.0	24	17.5	7.4	33.0	11.2	25.5	14.1	690	100
СИЗ-КП-10	● синий	8.0	32	20.9	9.7	39.4	12.9	31.8	17.5	690	100

Набор соединительных изолирующих зажимов СИЗ-К



- Коробка выполнена из прочного пластика
- Прозрачная коробка позволяет осуществлять визуальный контроль содержимого. Цветовая маркировка облегчает выбор нужного размера
- 6 отделений с пятью фиксированными перегородками
- Крепежная петля для подвешивания коробки на евростенде или стене
- По сравнению со стандартными СИЗ, скрутки СИЗ-К имеют расширенные диапазоны применения
- Наиболее популярные монтажные размеры в сбалансированных количествах
- Габариты коробки: 210x110x30 мм
- Вес набора: 255 г

Набор СИЗ-К (69 шт.)	Состав набора	Цвет корпуса	Сечение (мм²)	Кол-во (шт.)
	СИЗ-К-6	● желтый	1.5-9.5	20
	СИЗ-К-7	● бежевый	1.5-16	30
	СИЗ-К-8	● красный	4.0-16	10
	СИЗ-К-9	● серый	8.0-24	6
	СИЗ-К-10	● синий	8.0-32	3