

.07

## лампы накаливания судовые

Судовые лампы накаливания предназначены для использования в судовых светильниках местного и общего освещения и в светосигнальных приборах. Их основное преимущество – повышенная стойкость к механическим нагрузкам.

## ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ СУДОВЫЕ



- Судовые лампы накаливания предназначены для использования в судовых светильниках местного и общего освещения и в светосигнальных приборах.
- Лампы выпускаются в прозрачных колбах и отличаются высокой механической прочностью.




Рисунок 1




Рисунок 2




Рисунок 3




Рисунок 4




Рисунок 5












Рисунок 6



### Лампы накаливания судовые

Тип лампы	V	W	lm	t <sub>(ч)</sub>	L, мм.	D, мм.		№
С 13-25	13	25	9*	200	57	36	B15d/18	3
С 24-25-1	24	25	310	1000	75	51	E27, B22d	1,2
С 24-40-1	24	40	530	1000	75	51	E27, B22d	1,2
С 24-60-1	24	60	850	700	75	51	E27, B22d	1,2
С 24-60-2	24	60	700	1000	72	51	B22d	2

## Лампы накаливания судовые

Тип лампы								
C 26-25	26	25	400	200	57	36	B15d/18	4
C 27-60-1	24	60	700	1000	72	51	B22d	2
C 110-25-1	110	25	180	1000	75	51	E27, B22d	1,2
C 110-40-1	110	40	305	1000	75	51	E27, B22d	1,2
C 110-60-1	110	60	515	700	75	51	E27, B22d	1,2
C 127-25-1	127	25	200	1000	75	51	E27, B22d	1,2
C 127-40-1	127	40	320	1000	75	51	E27, B22d	1,2
C 127-60-1	127	60	580	1000	75	51	E27, B22d	1,2
C 220-25-1	220	25	155	1000	75	51	E27, B22d	1,2
C 220-40-1	220	40	290	1000	75	51	E27, B22d	1,2
C 220-60-1	220	60	450	700	75	51	E27, B22d	1,2
C 24-25-1H	24	25	14*	1000	75	51	E27	1
C 24-40-1H	24	40	14*	1000	75	51	E27	1
C 24-60-1H	24	60	14*	700	75	51	E27	1
C 24-60-2H	24	60	700	1000	75	51	E27	1
C 27-60-1H	27	60	700	1000	75	51	E27	1
C 110-25-1H	110	25	180	1000	75	51	E27	1
C 110-40-1H	110	40	305	1000	75	51	E27	1
C 110-60-1H	110	60	515	700	75	51	E27	1
C 127-25-1H	127	25	12*	1000	75	51	E27	1

## Лампы накаливания судовые

Тип лампы	V	W	lm	t <sub>(ч)</sub>	L, мм.	D, мм.		
C 127-40-1H	127	40	26*	1000	75	51	E27	1
C 127-60-1H	127	60	32*	1000	75	51	E27	1
C 127-80H	127	80	700	1000	90	56	E27	5
C 127-80-2H	127	80	700	1000	90	56	E27	5
C 220-25-1H	220	25	12*	1000	75	51	E27	1
C 220-40-1H	220	40	22*	1000	75	51	E27	1
C 220-60-1H	220	60	38*	700	75	51	E27	1
C 220-80H	220	80	700	1000	90	56	E27	5
C 220-80-2H	220	80	700	1000	90	56	E27	5
C 127-100H	127	100	1100	1000	111	66	E27	5
C127-100	127	100	1100	1000	111	66	E27	5
C 220-100H	220	100	930	1000	111	66	E27	5
C 220-100	220	100	930	1000	111	66	E27, B22d	5, 6

\* - горизонтальная сила света, кд

Буква H – на резьбе цоколя E27 нанесены поперечные насечки

Рекомендации по эксплуатации:

- Положение ламп при эксплуатации: C 24-60-2, C 24-60-2H – вертикально цоколем вниз; для остальных ламп - произвольно.

## Характеристики упакованных ламп

Тип ламп	Количество ламп в упаковке, шт.	Вес брутто, кг, не более	Габариты упаковки (LxVxH), мм
C 13-25	120	3,10	366x226x181
C 24-25-1	154	8,40	576x356x181
C 24-40-1	154	8,40	576x356x181
C 24-60-1	154	8,40	576x356x181
C 24-60-2	154	8,40	576x356x181
C 26-25	120	2,50	366x226x181
C 27-60-1	154	8,40	576x356x181
C 110-25-1	154	5,2	576x356x181
C 110-40-1	154	5,2	576x356x181
C 110-60-1	154	5,2	576x356x181
C 127-25-1	154	5,2	576x356x181
C 127-40-1	154	5,2	576x356x181
C 127-60-1	154	5,2	576x356x181
C 220-25-1	154	5,2	576x356x181
C 220-40-1	154	5,2	576x356x181
C 220-60-1	154	5,2	576x356x181
C 24-25-1H	154	8,40	576x356x181
C 24-40-1H	154	8,40	576x356x181
C 24-60-1H	154	8,40	576x356x181
C 24-60-2H	154	8,40	576x356x181
C 27-60-1H	154	8,40	576x356x181
C 110-25-1H	154	5,2	576x356x181
C 110-40-1H	154	5,2	576x356x181
C 110-60-1H	154	5,2	576x356x181
C 127-25-1H	154	5,2	576x356x181
C 127-40-1H	154	5,2	576x356x181
C 127-60-1H	154	5,2	576x356x181

## Характеристики упакованных ламп

Тип ламп	Количество ламп в упаковке, шт.	Вес брутто, кг, не более	Габариты упаковки (LxВxН), мм
С 127-80Н	120	6,20	596x376x246
С 127-80-2Н	120	6,20	576x363x211
С 220-25-1Н	154	9,20	576x356x181
С 220-40-1Н	154	9,20	576x356x181
С 220-60-1Н	154	9,20	576x356x181
С 220-80Н	120	6,20	596x376x246
С 220-80-2Н	120	6,20	576x363x211
С 127-100Н	120	8,00	626x376x236
С 127-100	120	8,00	626x376x236
С 220-100Н	120	8,00	626x376x236
С 220-100	120	8,00	626x376x236