


Балочный зажим



Тип	Уп. Вес		Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
TGK 30 42 FT	10	17,000	6018963


Sl. Сталь €/шт.

FT Горячая оцинковка

Балочный зажим также можно использовать вместе с каб.лотками лестничного типа для больших нагрузок типа SLS 80.

Балочный зажим с болтом с полукруглой плоской головкой M10 x 25 для монтажа на стойке IS 8.

Опорная петля



Тип	Уп. Вес		Арт.-№
	Шт.	кг/100 шт.	
AHIS 8 FT	10	89,000	6019064


Sl. Сталь €/шт.

FT Горячая оцинковка

В комплекте с соответствующим крепежным материалом.

Опорная петля для соединения I-образных стоек под прямым углом.

Перекладина СК 40



Тип	Ширина мм	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
СК 40 20 FT	154	1	62,300	6008224
СК 40 30 FT	254	1	95,500	6008232
СК 40 40 FT	354	1	95,500	6008240
СК 40 50 FT	454	1	112,000	6008259
СК 40 60 FT	554	1	128,600	6008267
СК 40 70 FT	654	1	145,200	6008275
СК 40 80 FT	754	1	162,000	6008283
СК 40 90 FT	854	1	178,400	6008291
СК 40 100 FT	954	1	194,900	6008305
СК 40 110 FT	1054	1	211,500	6008313
СК 40 120 FT	1154	1	228,000	6008321


Sl. Сталь €/шт.

FT Горячая оцинковка

Максимальная нагрузка на перекладину 175 кг.

Перекладина С40 для усиленных вертикальных кабельных лотков лестничного типа и стоек IS 8.

Перекладина СКД 40



Тип	Ширина мм	Уп. Вес		Арт.-№
		Шт.	кг/100 шт.	
СКД 40 60 FT	554	1	211,000	6008269
СКД 40 70 FT	654	1	243,000	6008277
СКД 40 80 FT	754	1	275,000	6008285
СКД 40 90 FT	854	1	307,000	6008293

Sl. Сталь €/шт.

FT Горячая оцинковка

Максимальная нагрузка на перекладину 175 кг.

Перекладина СКД40 для кабельных лотков лестничного для больших нагрузок типа и стойки IS 8.