


Торцевая заглушка кабельного канала

Тип	Раз- мер а мм	Раз- мер h мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
SES 19037	190	37	1	9,500	7403984
SES 25037	250	37	1	11,700	7404006
SES 35037	350	37	1	14,400	7404018

Сталь Сталь €/шт.
FS оцинкован конвейерным методом
Торцевая заглушка для кабельного канала скрытой установки в стяжке (EUK).





EUK | Система кабельных
каналов скрытой установки



Вертикальный угол 2-секционный

Тип	Ши- рина мм	Кол-во секций шт	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KV2 19038	190	2	1	170,000	7400624
KV2 25038	250	2	1	210,000	7400636




Сталь Сталь €/шт.
FS оцинкован конвейерным методом
Для изменения направления по вертикали кабельных каналов (на примыкающих к стене участках, для подвода электроснабжения).



Вертикальный угол 3-секционный

Тип	Ши- рина мм	Кол-во секций шт	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
KV3 25038	250	3	1	223,000	7400648
KV3 35038	350	3	1	286,000	7400660

Сталь Сталь €/шт.
FS оцинкован конвейерным методом
Для изменения направления по вертикали кабельных каналов (на примыкающих к стене участках, для подвода электроснабжения).



Соединительный уголок (проводящий)

Тип	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
VW E	20	2,800	7400980

Сталь Сталь €/шт.
FS оцинкован конвейерным методом

