
## Iron 2.0 LENS, 1.2m

1190×109×66mm





Угол рассеивания 89°х115°

Угол рассеивания 58°x121°

Угол рассеивания 92°х35°

Тип КСС

узкая асимметрия

Тип КСС

асимметрия

Тип КСС

кососвет

AC176-264V Размер упаковки светильника: 1293×117×70mm PF ≥ 0,97






Артикул	Мощ- ность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70156-03L12-6703640	36W	4000K	4700lm
V1-IA-70156-03L12-6704440	44W	4000K	5900lm
V1-IA-70156-03L12-6706240	62W	4000K	7800lm



Артикул	Мощ- ность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70156-03L13-6703640	36W	4000K	4700lm
V1-IA-70156-03L13-6704440	44W	4000K	6000lm
V1-IA-70156-03L13-6706240	62W	4000K	8000lm




Артикул	Мощ- ность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70156-03L15-6703640	36W	4000K	4500lm
V1-IA-70156-03L15-6704440	44W	4000K	5600lm
V1-IA-70156-03L15-6706240	62W	4000K	7400lm

Артикул	Мощ- ность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70156-03L16-6703640	36W	4000K	4400lm
V1-IA-70156-03L16-6704440	44W	4000K	5500lm
V1-IA-70156-03L16-6706240	62W	4000K	7300lm

Артикул	Мощ- ность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70156-03L17-6703640	36W	4000K	4300lm
V1-IA-70156-03L17-6704440	44W	4000K	5600lm
V1-IA-70156-03L17-6706240	62W	4000K	7300lm

## Iron 2.0 LENS, 1.5m 1475×109×66mm





AC176-264V Размер упаковки светильника: 1541×119×70mm PF ≥ 0,97



(C)		$\sim$
$\bigcirc$	метал	лик

Артикул	Мощ- ность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70155-03L12-6704440	44W	4000K	5800lm
V1-IA-70155-03L12-6705640	56W	4000K	7400lm
V1-IA-70155-03L12-6708040	80W	4000K	9700lm

Артикул	Мощ- ность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70155-03L13-6704440	44W	4000K	5900lm
V1-IA-70155-03L13-6705640	56W	4000K	7500lm
V1-IA-70155-03I 13-6708040	80W	4000K	9800lm

Артикул	Мощ- ность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70155-03L14-6704440	44W	4000K	5800lm
V1-IA-70155-03L14-6705640	56W	4000K	7300lm
V1-IA-70155-03L14-6708040	80W	4000K	9600lm

Артикул	Мощ- ность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70155-03L15-6704440	44W	4000K	5500lm
V1-IA-70155-03L15-6705640	56W	4000K	7000lm
V1-IA-70155-03L15-6708040	80W	4000K	9000lm

Артикул	Мощ ность	Цветовая температура	Световой поток
V1-IA-70155-03L16-6704440	44W	4000K	5500lm
V1-IA-70155-03L16-6705640	56W	4000K	6900lm
V1-IA-70155-03L16-6708040	80W	4000K	9000lm

Артикул	Мощ- ность	Цветовая темпера- тура	Световой поток
V1-IA-70155-03L17-6704440	44W	4000K	5600lm
V1-IA-70155-03L17-6705640	56W	4000K	7400lm
V1-IA-70155-03L17-6708040	80W	4000K	9600lm



	Угол рас 58°	ссеиван х121°	ия	
-80'				)eo. 90,

Угол рассеивания 92°x35°
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 3





