


Соединитель Varío для быстрого монтажа круглых проводников Rd 6-8 / 6-8 мм

Тип	Провод- ники мм	Раз- мер а мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
249 6-8 CU	RD 6-8 / 6-8	40	10	12,710	5311407
Cu	Медь				€/100 шт.
Cu	омедненный				


- для Т-образных, крестообразных и параллельных соединений с промежуточными пластинами
- быстрый монтаж с помощью болта M10 x 30 из нержавеющей стали
- с пружинной шайбой по DIN 137
- соответствует требованиям VDE 0185-305 (IEC 62305)



Соединитель быстрого монтажа Varío, для круглых проводников Rd 8-10x16

Тип	Провод- ники мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
249 8-10X16 VA	8-10X16	10	16,300	5311590
V2A	Нержавеющая сталь 1.4301			€/100 шт.


- для Т-образных, крестообразных и параллельных соединений с промежуточными пластинами
- быстрый монтаж с помощью болта M10 x 30 из нержавеющей стали
- с пружинной шайбой согласно DIN 137
- соответствует требованиям VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305)



Соединитель для круглых проводников Rd 8-10 мм, с резьбой M10

Тип	Провод- ники мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
5000	Rd 8-10	20	4,630	5304008
Сталь	Сталь			€/100 шт.
F	огневое цинкование			

- с отверстием 10,2 мм;
- с резьбой M10;
- с предварительно установленной гайкой M10 и пружинной шайбой;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).



Соединитель для круглых проводников Rd 8–10 мм, одинарный



Тип	Провод- ники мм	Уп. Шт.	Вес кг/100 шт.	Арт.-№
5001 DIN-FT	Rd 8-10	20	7,450	5304105
5001 DIN-FT+VA	Rd 8-10	20	7,450	5304107
Сталь	Сталь			€/100 шт.
FT	Горячая оцинковка			

- с фиксируемым зажимным винтом, гайкой и пружинной шайбой;
- с отверстием 10,2 мм;
- с предварительно установленным упором из литого цинка;
- отвечает требованиям стандарта VDE 0185-305 (ГОСТ Р МЭК 62305).

