

**Маркировка проводов
TM-I 30 MC NE GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmuller.com



TM-I является признанным и официально зарегистрированным типом маркировочных элементов для систем организации движения транспортных потоков. Предлагается пять различных вариантов длины этикеток для индивидуальной маркировки с использованием длинных строк символов. Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта. Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки этикеток обеспечивает универсальность. Специальный контур TM-I облегчает сборку и гарантирует устойчивое позиционирование. Совместимы с рядом доступных для приобретения гильзовых держателей. Благодаря формату MultiCard этикетки можно быстро и удобно печатать с помощью принтеров SMark Laser, PrintJet ADVANCED, плоттера, MC-Mobilo или заполнять фломастером STI.

- Удобство отделения и установки благодаря полю маркировочного элемента проекта.
- Признанный и официально зарегистрированный маркировочный элемент для систем организации движения транспортных потоков.
- Возможность предварительного крепления гильзовых держателей и подгонки этикеток обеспечивает универсальность.
- Не подходит для заполнения карандашом P-Ink или фломастером STI в сочетании с гильзовыми держателями CLI T.

Общие данные заказа

| | |
|----------------------|--|
| Тип | TM-I 30 MC NE GN |
| Номер для заказа | 1365610000 |
| Исполнение | Маркировка проводов, MultiCard, 30 x 4 mm, Полиамид 66, Цвет: зеленый |
| GTIN (EAN) | 4050118171907 |
| Норма упаковки (VPE) | 300 штук |
| совместимый принтер | 1925000000 1139400000 1324380000 |

**Маркировка проводов
TM-I 30 MC NE GN**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

| | | | |
|-------------|---------|---------|------|
| Длина | 30 mm | Ширина | 4 mm |
| Высота | 2 mm | Глубина | 2 mm |
| Масса нетто | 0,383 g | | |

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|--|----------------------|---|---------------------|
| Галогены | Нет | Наружный диаметр провода, макс. | 40 mm |
| Наружный диаметр провода, мин. | 1 mm | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 500 mm ² |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0,22 mm ² | | |

Общие данные

| | | | |
|---|---|--------------------------------|-------------|
| Вид печати | Чистый | Длина | 30 mm |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 | Материал | Полиамид 66 |
| Рекомендованные отрасли промышленности | Транспорт, Производственное оборудование | Температурный диапазон, макс.. | 100 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C | Цвет | зеленый |
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 5 | Ширина | 4 mm |

Классификация

| | |
|------------|-------------|
| eClass 6.2 | 27-14-91-03 |
|------------|-------------|

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|