

Соединительные муфты 2ПСТ-1



- Предназначены для соединения 2-х жильных кабелей с пластмассовой изоляцией с броней и без брони на напряжение до 1 кВ
- Типы монтируемых кабелей:
(А)ВБбШв, (А)ПвБбШв, (А)ПвБбШп, (А)ВБВ, (А)ВВБ, (А)ВВБГ, (А)ПвКШв, (А)ПвКШп, (А)ВВГ, (А)ПвВГ, NYM, NYU
- Соединительные изолирующие манжеты с внутренним подслоем термоплавкого клея обеспечивают надежную и качественную изоляцию мест соединения жил кабеля

- Термоплавкий клей, нанесенный на внутреннюю поверхность соединительных манжет и кожуха, обеспечивает полную герметичность муфты после монтажа
- Для кабелей с броней используется непаяная система заземления. Комплект муфты для кабелей с ленточной броней включает плоский провод заземления и 2 **пружины постоянного давления** для монтажа провода заземления к бронелентам кабеля
- Кожух надежно защищает, герметизирует, а в сочетании с дополнительным бандажированием и армирует муфту
- Комплект муфты универсален и позволяет использовать как **соединители под опрессовку**, так и **болтовые соединители**
- Высокое качество комплектующих и используемых композиционных материалов
- Инструмент для монтажа:
 - пропановая горелка ПГ (КВТ),
 - набор для срыва головок болтовых наконечников и соединителей НМБ-4 (КВТ)

Онлайн-заказ

Наименование	жил в кабеле	болт. соед. в комплекте	напряж. (кВ)
2ПСТ-1-16/25 ^{КВТ}	2	нет	1
2ПСТ-1-16/25-Б ^{КВТ}	2	✓	1
2ПСТ(6)-1-16/25 ^{КВТ}	2	нет	1
2ПСТ(6)-1-16/25-Б ^{КВТ}	2	✓	1
2ПСТ-1-25/50 ^{КВТ}	2	нет	1
2ПСТ-1-25/50-Б ^{КВТ}	2	✓	1
2ПСТ(6)-1-25/50 ^{КВТ}	2	нет	1
2ПСТ(6)-1-25/50-Б ^{КВТ}	2	✓	1

Наименование	жил в кабеле	болт. соед. в комплекте	напряж. (кВ)
2ПСТ-1-70/120 ^{кВт}	2	нет	1
2ПСТ-1-70/120-Б ^{кВт}	2	✓	1
2ПСТ(6)-1-70/120 ^{кВт}	2	нет	1
2ПСТ(6)-1-70/120-Б ^{кВт}	2	✓	1
2ПСТ-1-150/240 ^{кВт}	2	нет	1
2ПСТ-1-150/240-Б ^{кВт}	2	✓	1
2ПСТ(6)-1-150/240 ^{кВт}	2	нет	1
2ПСТ(6)-1-150/240-Б ^{кВт}	2	✓	1