



TUV TL & TL-D

TUV 75W HO 1SL/6

Ртутные газоразрядные лампы низкого давления с трубчатой стеклянной колбой

Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Основная область применения	Disinfection
Срок эксплуатации (ном.)	9000 h
Описание системы	High Output (HO)

Технические характеристики освещения	
Обозначение цвета	- [Not Specified]
Снижение светового потока при полезном сроке службы	10 %

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Power (Rated) (Nom)	75 W
Ток лампы (ном.)	0.84 A
Напряжение (ном.)	110 V

Соответствие требованиям и область применения	
Содержание ртути (Hg) (ном.)	2.0 mg

УФ-излучение	
Излучение УФ-С	25.5 W

Данные об изделии	
Полный код продукта	871150061851110
Название продукта для заказа	TUV 75W HO 1SL/6
EAN/UPC — продукт	8711500618511
Код заказа	61851110
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	6
Материал № (12NC)	928049404003
Вес нетто (шт.)	135.000 g


Предупреждение и условия безопасности

- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.

TUV TL & TL-D

Чертеж размеров

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TUV 75W HO 1SL/6	28 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm



TUV TL-D 75W HO

Фотометрические данные

