



Монтаж:

Все доступные виды монтажа

Корпус:

Поликарбонат

Расеиватель:

Поликарбонат

Характеристики:

Индекс цвето передачи Ra > 80

Температурный режим от +1°C до +45°C

АС220-240V

Частота сети 50Hz ± 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года


Кп светового потока ≤ 3%

Аварийно-эвакуационные светильники Advanced:



FLIP

НОВАЯ
МОДЕЛЬ



Дистанция распознавания 27 м.
Пластиковый корпус стойкий к горению
Тип действия: постоянный



○ белый

Артикул

Мощ-
ность

Емкость
батареи

Время работы
от встроенного
аккумулятора

Габаритные
размеры

Артикул	Мощ- ность	Емкость батареи	Время работы от встроенного аккумулятора	Габаритные размеры
V1-EM-70432-02A01-4000365	3W	900mAh	3 ч	310x230x35mm

Аксессуары

V4-EM-00.0005.ADV-0002	Комплект для приставного монтажа Flip
------------------------	---------------------------------------


V4-EM-00.0018.ADV-0001	Рамка для встраиваемого монтажа Flip
------------------------	--------------------------------------

Список доступных к заказу пиктограмм см. на стр. 128



FLIP-подвесной

НОВАЯ
МОДЕЛЬ



Дистанция распознавания 27 м.
Пластиковый корпус стойкий к горению
Тип действия: постоянный



○ белый

Артикул

Мощ-
ность

Емкость
батареи

Время работы
от встроенного
аккумулятора

Габаритные
размеры


Артикул	Мощ- ность	Емкость батареи	Время работы от встроенного аккумулятора	Габаритные размеры
V1-EM-00432-30A01-4000365	3W	900mAh	3 ч	300x700x75mm

Список доступных к заказу пиктограмм см. на стр. 128



VISION

НОВАЯ
МОДЕЛЬ



Дистанция распознавания 33 м.
Пластиковый корпус стойкий к горению
Тип действия: постоянный/непостоянный



○ белый

Артикул

Мощ-
ность

Емкость
батареи

Время работы
от встроенного
аккумулятора

Габаритные
размеры

Артикул	Мощ- ность	Емкость батареи	Время работы от встроенного аккумулятора	Габаритные размеры
V1-EM-00432-21A01-4000365	3W	1500mAh	3 ч	335x150x75mm

Список доступных к заказу пиктограмм см. на стр. 128