

Технические данные продукта **NU9825AZ**

Характеристики

UNICA NEW МОДУЛЬ ПОДСВЕТКИ светодиодной, универсальный



Описание

Диапазон	New Unica
Аксессуар / категория отдельной детали	Запасные принадлежности
Тип изделия или компонента	Запасной светодиод
Назначение продукта	Выключатель
Цвет блока световой сигнализации	Белый
Тип лампы	Светодиод

Дополнительно

[Ue] номинальное рабочее напряжение	250 V переменный ток переключение
Потребляемый ток	0.15 mA
Подъем температуры	Макс. +15 °C выше температуры окружающей среды
Рабочая температура	5...45 °C

Эксплуатационные характеристики

стандарты	IEC 60669-1
степень защиты IK	IK04
степень защиты IP	IP20
вопросы сохранности окружающей среды	Не содержащий галогенов

Экологичность предложения

Статус долгосрочного предложения	Продукт не входит в категорию Green Premium
----------------------------------	---

В этом документе представлено общее описание и/или технические характеристики соответствующих продуктов. Данный документ не предназначен для другого использования и не должен использоваться для того, чтобы определить пригодность или надежность этих продуктов для определенных пользовательских приложений. Пользователь или интегратор обязан выполнить надлежащий и полный анализ рисков, оценку и испытания продуктов с учетом соответствующей области применения. Компания Schneider Electric Industries SAS и любые ее филиалы и дочерние предприятия не несут ответственность за неправильное использование приведенной в этом документе информации.