


Держатель проволоки для плоской кровли, перерабатываемый

Тип	Провод- ники мм	Rd 8-10	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
165 R-8-10			10	106,000	5218997
PE Полиэтилен			€/100 шт.		


- для круглых проводников Rd 8-10;
- с держателем из полиэтилена, черного цвета;
- основание из морозостойкого бетона;
- вес 1кг;
- основание разбирается на пластиковую и бетонную части (возможность переработки).



Держатель проволоки для мембранной кровли

Тип	Провод- ники мм	Rd 8-10	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
165 R-8-10 OBG			100	6,760	5218999
PE Полиэтилен			€/100 шт.		


- для плоской кровли;
- для круглых проводников Rd 8-10;
- держатель из полиэтилена, светло-серый;
- для защелкивания в кровельные полосы.



Держатель проволоки, для наклеивания на плоскую кровлю

Тип	Провод- ники мм	Монтажная высота мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
165 B 60	Rd 8-10	60	50	26,100	5218810
165 B 100	Rd 8-10	100	50	27,700	5218829
Сталь Сталь			€/100 шт.		
FT Горячая оцинковка					

- с держателем и основанием из стали, оцинкованной методом горячего погружения;
- основание Ø 100 мм.



Держатель проволоки 55 мм, для наклеивания на плоскую кровлю

Тип	Провод- ники мм	Длина мм	Уп. Вес		Арт.-№
			Шт.	кг/100 шт.	
165 NBK 55	Rd 8-10	100	75	17,060	5218314
PA полиамид			€/100 шт.		

- для наклеивания на плоскую кровлю;
- держатель из полиамида;
- основание из стали, оцинкованной методом горячего погружения;
- основание Ø 100 мм.

