


**Коробка ответвительная алюминиевая, 4 ввода, IP 55**

**Назначение:**

- ответвление и протяжка проводов и кабелей в жестких стальных трубах.


**Характеристики:**

- материал – алюминиевый сплав;
- степень защиты – IP 55;
- температура монтажа – от –25 до +70 °С.
- 4 ввода с метрической резьбой.

**Отличительные особенности:**

- высокая стойкость к коррозии.

Геометрические размеры, мм				Упаковка, шт.	Код
A	B	C	F		
118	83	42	M16x1,5	1	6430-16A
118	83	42	M20x1,5	1	6430-20
118	83	42	M25x1,5	1	6430-25
146	81	57	M32x1,5	1	6430-32A
171	96	71	M40x1,5	1	6430-40
171	96	71	M50x1,5	1	6430-50

**Монтажная пластина из оцинкованной стали**

**Назначение:**

- монтаж оборудования внутри алюминиевых ответвительных коробок.

**Характеристики:**

- материал – оцинкованная сталь.

**Отличительные особенности:**

- поставляется с готовыми отверстиями.

**Комплект поставки:**

- комплектуется забивными втулками и винтами для крепления.

Геометрические размеры, мм				Код соответствующей коробки	Упаковка, шт.	Код
G	H	I	L			
122	82	107	66	65301	1	653011
133	109	121	98	65302	1	653012
165	124	153	112	65303	1	653013
206	172	188	153	65304	1	653014
254	210	238	198	65305	1	653015
349	260	333	248	65306	1	653016