



## Varton для MicroLook®


584×584×58mm





Размер упаковки светильника:  
627×614×62mm  
PF > 0,95



| Артикул                   | Мощность | Цветовая температура | Световой поток* |
|---------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| V1-A1-00014-10HG0-2003630 | 36W      | 3000K                | 3800 lm         |
| V1-A1-00014-10HG0-2003640 | 36W      | 4000K                | 4000 lm         |
| V1-A1-00014-10HGD-2003630 | 36W      | 3000K                | 3800 lm         |
| V1-A1-00014-10HGD-2003640 | 36W      | 4000K                | 4000 lm         |



**DALI**  
**DALI**




## Автономный аварийный светильник постоянного действия

Драйвер аварийного питания, аккумулятор на 1 час автономной работы в комплекте

**Соответствие:**  
ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники. Часть 2-22. Частные требования. Светильники для аварийного освещения» СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23.05-95)

| Артикул                   | Мощность | Цветовая температура | Световой поток* |
|---------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| V1-A1-00014-10HGA-2003630 | 36W      | 3000K                | 3800 lm         |
| V1-A1-00014-10HGA-2003640 | 36W      | 4000K                | 4000 lm         |



### Монтаж:

Встраивается в подвесные потолочные системы Armstrong®, Prelude 15® и Silhoutte®

Светильник выполнен в едином стиле с потолочными плитами MicroLook/MicroLook BE®

### Корпус:

Цельнометаллический корпус из листовой стали с нанесением белой порошковой краски

### Рассеиватель:

Опал ПММА в комплекте

### Характеристики:

Индекс цветопередачи  $R_a > 80$

Температурный режим от +1°C до +40°C

AC176-264V

Частота сети 50Hz ± 10%

Срок службы светодиодов 50 000 часов

Гарантия 3 года

$K_n$  светового потока ≤ 1%

